



Flexibler, einlagiger Schlauch aus Weich-PVC, phthalatenfrei, freigegeben für Lebensmittel entsprechend der europäischen Richtlinie EU 10/2011, Klassen A, B und C. Der Schlauch ist glasklar transparent und geeignet für den Einsatz mit einer Vielfalt von chemischen Substanzen.

Für den Transport von Luft und Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie. Freigegeben für 20%igen Alkohol. Findet auch Verwendung in der chemischen Industrie und als Schutzschlauch für empfindliche Oberflächen.

**Material**

Weich-PVC

**Farbe**

Transparent

**Temperaturbereich**

Von - 20 °C bis + 65 °C

**Beständigkeit**

Siehe Weich-PVC

**Toleranz**

DIN 16940

**Aufdruck**

Mit Aufdruck

**Lebensmittel**

Konform nach EU 10/2011 A, B, C,

**REACH**

Konform nach 1907/2006/EC

**RoHS**

Konform Richtlinie 2015/863 (RoHS 3)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	kg/100 m	Platzdruck bar	Länge mtr.
2	4	1	1,16	10	100
3	5	1	1,55	8	100
3	6	1,5	2,6	10	100
4	6	1	1,93	6,5	100
4	7	1,5	3,18	8	100
4	8	2	4,62	10	100
5	7	1	2,34	6	100
5	8	1,5	3,75	8,5	100
5	9	2	5,4	10,5	100
6	8	1	2,7	5	100
6	9	1,5	4,34	7	100
6	10	2	6,16	9	100
6	12	3	10,4	12	100
7	10	1,5	4,9	6	100
7	11	2	6,93	8	100
8	10	1	3,46	4	100
8	11	1,5	5,49	5,5	50
8	12	2	7,7	7	50
8	14	3	12,7	10	50
9	12	1,5	6,06	5	50
9	13	2	8,5	6,5	50
10	13	1,5	6,6	4,5	50
10	14	2	9,23	6	50
10	16	3	15	8	50
11	15	2	10,63	0	50
12	15	1,5	7,8	4	50
12	16	2	10,77	5	50
12	18	3	17,31	7	50
13	17	2	11,55	4,5	50
13	19	3	18,47	6,5	50
14	18	2	12,3	4,5	50
15	19	2	13,1	4	50
15	21	3	20,8	6	50
16	20	2	13,86	4	50
16	21	2,5	17,8	4,5	50
16	22	3	21,94	5,6	50
18	22	2	15,5	3,5	50
18	24	3	24,24	5	50
19	23	2	16,2	3,5	50
19	24	2,5	20,7	4	50
19	25	3	25,4	5	50
19	26	3,5	30,2	5,5	50

Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	kg/100 m	Platzdruck bar	Länge mtr.
20	26	3	26,55	4,5	50
22	28	3	28,86	4,3	50
25	31	3	32,31	3,5	25
25	33	4	44,63	5	25
25	34	4,5	51,06	5,5	25
27	33	3	34,63	3,5	25
28	36	4	49,3	4	25
30	37	3,5	45,1	3,5	25
30	38	4	52,32	3,5	25
30	39	4,5	59,71	4,5	25
32	40	4	55,4	4	25
32	42	5	71,16	4,5	25
35	42	3,5	51,8	3,5	25
35	45	5	76,94	4	25
38	48	5	82,7	4	25
40	48	4	67,7	3	25
40	50	5	86,55	4	25
45	55	5	96,2	3,5	25
50	60	5	105,78	3	25
60	70	5	125	2,5	25
65	75	5	134	2,5	25
70	80	5	144,2	0	25
80	90	5	163,5	0	25
90	100	5	182,7	0	25