

Ölpumpenliste

September 2007

AN 47

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AN47A	13266P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AN47A	72164P	Lang	F54	G1/4	7-14	
AN47A	72264P	Kurz	N54	G1/4	7-14	
AN47A	73264P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AN47A	73444P	Kurz	N32	G1/4	20-28	Druckeinst.bei Lief 21 bar
AN47B	72174P	Lang	F54	G1/4	7-14	
AN47B	73274P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AN47BK	72274P	Kurz	N54	G1/4	7-14	Kerosin
AN47C	13426P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AN47C	72184P	Lang	F54	G1/4	7-14	
AN47C	72284P	Kurz	N54	G1/4	7-14	
AN47C	73284P	Lang	N32	G1/4	7-14	
AN47C	73424P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AN47CK	72474M	Lang	F54	G1/4	7-14	Kerosin
AN47D	13396P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AN47D	72194P	Lang	F54	G1/4	7-14	
AN47D	72294P	Kurz	N54	G1/4	7-14	
AN47DK	13116P	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin 3450 U/Min Druckeinst. bei Lief:10bar
AN47DK	13594P	Kurz	N32	G1/8	7-14	Kerosin 3450 U/min Druckeinst. bei Lief:10bar

AN 57

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AN57A	72434P	Lang	F54	G1/4	7-14	
AN57A	73514P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AN57B	13306P	Kurz	N32	G1/4	10-20	Druckeinst. bei Lief.:14 bar
AN57C	72824P	Lang	F54	G1/4	7-14	Druckeinst. bei Lief.:12 bar
AN57C	73494P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AN57CK	13066P	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin
AN57DK	13036P	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin Druckeinst. bei Lief.:10bar

AN 67

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AN67A	72384P	Lang	F54	G1/4	10-20	
AN67A	73454P	Kurz	N32	G1/4	10-20	
AN67B	13356P	Kurz	N32	G1/4	10-20	
AN67B	72514P	Lang	F54	G1/4	10-20	
AN67B	72874P	Kurz	N54	G1/4	10-20	
AN67C	13366P	Lang	N32	G1/4	7-14	Druckeinst. bei Lief.:9 bar
AN67C	72334P	Lang	F54	G1/4	10-20	
AN67C	72424P	Kurz	N54	G1/4	10-20	
AN67D	72524P	Lang	F54	G1/4	10-20	
AN67DK	13576P	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin Druckeinst. bei Lief.:9 bar

AN 77

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AN77A	72552P	Kurz	N54	G1/4	10-20	
AN77A	72562P	Kurz	F54	G1/4	10-20	
AN77A	73462P	Kurz	N32	G1/4	10-20	
AN77C	72352P	Lang	F54	G1/4	10-20	Oberer Druckmessanschluss
AN77C	72752P	Kurz	N54	G1/4	10-20	
AN77C	73412P	Kurz	N32	G1/4	10-20	Oberer Druckmessanschluss

AN 97

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AN97A	73912P	Kurz	N32	G1/4	10-20	Druckeinst.bei Lief:12 bar
AN97C	72572P	Lang	F54	G1/4	10-20	Oberer Druckmessanschluss
AN97CK	13105P	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin

AE 45/47

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AE45C	13606P	Kurz	N32	G1/4	7-14	Druckeinst. bei Lief:11bar
AE45C	13706M	Kurz	N32	G1/4	7-14	G1/8-G1/8NPTF Düsenanpass G1/4-1/8 Zu/Rücklauf Anpas
AE47A	13846P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AE47B	13666P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AE47B	72674P	Kurz	N54	G1/4	7-14	
AE47C	13866P	Kurz	N32	G1/4	2-12	Druckeinst. bei Lief:5 bar
AE47C	13876P	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AE47C	13936M	Lang	N32	G1/4	0,5-3	
AE47C	73684P	Kurz	N32	G1/4	5-12	
AE47D	13786M	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AE47D	13856P	Kurz	N32	G1/4	5-20	Druckeinst. bei Lief:12 bar

AE 57

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AE57B	13646M	Kurz	N32	G1/4	10-20	
AE57BK	72114P	Kurz	N54	G1/4	8-15	Kerosin 3450 U/min Druckeinst. bei Lief.:14 bar
AE57C	73734P	Kurz	N32	G1/4	8-28	Oberer Druckmessanschluss

AE 67

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AE67C	73214M	Kurz	N32	G1/4	0,5-3	Druckeinst. bei Lief: 2 bar
AE67C	73614P	Kurz	N32	G1/4	8-28	Oberer Druckmessanschluss
AE67D	72784P	Kurz	F54	G1/4	7-14	Druckeinst. bei Lief:9 bar

AE 77

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AE77C	72702P	Lang	F54	G1/4	10-28	Oberer Druckmessanschluss
AE77C	73802P	Kurz	N32	G1/4	10-20	Oberer Druckmessanschluss

AE 97

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AE97C	73902P	Lang	N32	G1/4	0,5-3	Druckeinst.bei Lief: 2 bar

AS 47

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AS47A	15366P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AS47A	16196P0200	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AS47A	74324P0500	Lang	F54	G1/4	7-14	
AS47A	74364P0500	Kurz	N54	G1/4	7-14	
AS47A	75094P0500	Lang	N32	G1/8	7-16	ABIG DROPLESS 2 Fläche "EREX" Düsenstopfen
AS47A	75924P0500	Kurz	N32	G1/4	7-25	
AS47AK	16026P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin
AS47AK	16126M0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin 3450 U/min
AS47AK	75644P0700	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin
AS47B	15376P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AS47B	74454P0500	Kurz	F54	G1/4	7-14	
AS47BK	15516P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin
AS47C	15386P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	Druckeinst. bei Lief:10bar
AS47C	16046P0500	Kurz	N32	G1/4	7-25	
AS47C	16206P0100	Kurz	N32	G1/4	7-14	Druckeinst. bei Lief:10bar
AS47C	16216P0260	Kurz	N32	G1/4	7-14	Druckeinst. bei Lief:10bar
AS47C	74344P0500	Lang	F54	G1/4	7-14	
AS47C	74384P0500	Kurz	N54	G1/4	7-14	
AS47C	74614P0500	Lang	F54	G1/4	10-20	Druckeinst. bei Lief.:14 bar
AS47CK	15546P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin 4mm hex Druckeinstellschr.

AS 47

[2]

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AS47D	15396P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AS47D	15506P0500	Kurz	N32	G1/4	7-25	Druckeinst. bei Lief:10bar
AS47D	15576P0500	Kurz	N32	G1/4	7-25	Doppelt abgeflachte Welle Druckeinst.bei Lief:12 bar
AS47D	16226P0260	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AS47D	74354P0500	Lang	F54	G1/4	7-14	
AS47D	74394P0500	Kurz	N54	G1/4	7-14	
AS47DK	15626P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin

AS 57

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AS57A	16066P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	1425 U/min
AS57A	75914P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AS57B	15856P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AS57B	74424P0500	Lang	F54	G1/4	7-14	
AS57C	15446P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	
AS57C	74414P0500	Lang	F54	G1/4	7-14	
AS57CK	15836P0500	Kurz	N32	G1/4	7-14	Kerosin Druckeinst. bei Lief: 8 bar

AS 67

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AS67A	74634P0500	Kurz	F54	G1/4	10-15	
AS67A	74664P0500	Lang	F54	G1/4	10-15	
AS67B	15756P0500	Kurz	N32	G1/4	10-15	
AS67B	74494P0500	Lang	F54	G1/4	10-15	
AS67C	15706P0500	Kurz	N32	G1/4	10-15	
AS67C	74564P0500	Lang	F54	G1/4	10-15	
AS67CK	74466P0500	Kurz	N54	G1/4	10-14	Kerosin Druckeinst. bei Lief:10bar

AL 35

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AL35A	95266M0500		N32	G1/4	8-15	
AL35A	95266P0500		N32	G1/4	8-15	
AL35A	95706P0500		N32	G1/4	8-15	1 Druckmessanschl., Düsenseit
AL35B	95804P0500		N32	G1/4	8-15	1 Druckmessanschluss, Regelseit
AL35C	95286P0500		N32	G1/4	8-15	
AL35C	95404P0500		N32	G1/8	8-15	
AL35D	95296P0500		N32	G1/4	8-15	

AL 55

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AL55B	95314P0500		N32	G1/4	4-18	Druckeinst.bei Lief:12 bar

AL 65

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AL65B	95816P0500		N32	G1/4	12-25	Druckeinst.bei Lief: 22bar
AL65C	94104P0500		F54	G1/4	4-18	2 Druckmessanschluss, Körper Druckeinst.bei Lief:12 bar
AL65C	95884P0500		N32	G1/4	8-15	2 Druckmessanschluss, Körper
AL65C	95884P0560		N32	G1/4	8-15	2 Druckmessanschluss, Körper
AL65C	95896P0500		N32	G1/4	8-15	

AL 75

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AL75C	94112P0500		F54	G1/4	4-18	2 Druckmessanschluss, Körper Druckeinst.bei Lief:12 bar

AL 95

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AL95C	94122P0500		F54	G1/4	10-20	Druckeinst.bei Lief:12 bar

ALE 35

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
ALE35C	93246P0500		N32	G1/4	4-18	Druckeinst.bei Lief:12 bar
ALE35C	93316P0500		N32	G1/4	10-25	Druckeinst. bei Lief:10bar
ALE35C	93344P0500		N32	G1/4	8-15	2 Druckmessanschluss, Körper
ALE35CK	93286P0500		N32	G1/4	8-15	Kerosin 1 Druckmessanschluss, Regelseit

AU 47

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AU47L	98536P0500		N32	G1/4	4-25	Kerosin + Heizöl EL
AU47R	98526P0500		N32	G1/4	4-25	Kerosin + Heizöl EL

A2L 65

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
A2L 65A	97084P0500		N32	G1/4	8-15	Druckeinst.bei Lief:12 bar
A2L65B	97074P0500		N32	G1/4	8-15	
A2L65CK	97044P0500		N32	G1/4	7-14	Kerosin Druckeinst. bei Lief.:14 bar

A2L 75

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
A2L75C	97062P0500		N32	G1/4	8-15	Druckeinst.bei Lief:12 bar
A2L75CK	97012P0500		N32	G1/4	7-14	Kerosin Druckeinst. bei Lief.:14 bar

A2L 95

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
A2L95B	97112P0500		N32	G1/4	9-25	Druckeinst. bei Lief:20bar

AR 65

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AR65A	98014P0500		N32	G1/4	12-25	Rück. Druck. bei Lief:9 bar Zulauf Regelseite

AR 65

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AR95A	98022P0500		N32	G1/4	12-25	Druc.Ber.Rück.: 5 -15 bar Zulauf Regelseite

AT2 45

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AT2 45A	95474P0500		N32	G1/4	8-25	
AT2 45C	95414P0500		N32	G1/4	8-25	
AT2 45D	95444P0500		N32	G1/4	8-25	

AT2 55

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AT2 55B	95154P0500		N32	G1/4	8-25	
AT2 55C	95494P0500		N32	G1/4	8-25	

AT2 65

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AT2 65A	95774P0500		N32	G1/4	8-25	
AT2 65B	95874P0500		N32	G1/4	8-25	Druckeinst.bei Lief:10/20 bar
AT2 65C	95564P0500		N32	G1/4	8-25	

AT2 75

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AT2 75B	95912P0500		N32	G1/4	8-25	Druckeinst.bei Lief:10/20 bar
AT2 75C	95832P0500		N32	G1/4	8-25	Druckeinst.bei Lief:11/22 bar

AT3 45

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AT3 45A	95594P0500		N32	G1/4	8-25	
AT3 45B	95754P0500		N32	G1/4	8-25	
AT3 45C	95584P0500		N32	G1/4	8-25	
AT3 45D	95464P0500		N32	G1/4	8-25	Druckeinst.bei Lief:11/22 bar

AT3 55

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AT3 55A	95084P0500		N32	G1/4	8-25	
AT3 55C	95504P0500		N32	G1/4	8-25	
AT3 55D	95644P0500		N32	G1/4	8-25	Doppelt abgeflachte Welle

AT3 65

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AT3 65C	95614P0500		N32	G1/4	8-25	Druckeinst bei Lief:10/15 bar
AT3 65D	95684P0500		N32	G1/4	8-25	

AP 47

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AP47A	75554P0500	Kurz	N32	G1/4	3-28	Druckeinst.bei Lief:8/16 bar
AP47B	75614P0500	Kurz	N32	G1/4	3-28	
AP47C	74604P0500	Lang	F54	G1/4	3-28	
AP47C	75564P0500	Kurz	N32	G1/4	3-28	

AP 57

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AP57A	75494P0500	Kurz	N32	G1/4	3-28	
AP57B	15766P0500	Kurz	N32	G1/4	3-28	
AP57C	74434P0500	Lang	F54	G1/4	3-28	
AP57C	75454P0500	Kurz	N32	G1/4	3-28	

AP 67

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AP67C	75594P0500	Kurz	N32	G1/4	5-28	

AP2 45

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AP2 45C	95604P0500		N32	G1/4	8-25	
AP2 45D	95664P0500		N32	G1/4	4-25	ND: 4-18 bar HD:12-25 bar Druckeinst.bei Lief:9/22 bar

AP2 65

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AP2 65B	95234P0500		N32	G1/4	4-25	ND: 4-18 bar HD:12-25 bar Druckeinst.bei Lief:9/22 bar
AP2 65C	95114P0500		N32	G1/4	4-25	ND: 4-18 bar HD:12-25 bar

AP2 75

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AP2 75C	95621P0500		N32	G1/4	8-25	Doppelt abgeflachte Welle

AP2 95

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AP2 95C	95901P0500		N32	G1/4	8-25	

AP3 45

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AP3 45C	95104P0500		N32	G1/4	4-25	ND: 4-18 bar HD:12-25 bar Druckeinst.bei Lief:9/22 bar

D 45/47

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
D45B	73473P	Kurz	N32	G1/4	10-28	Regelseite,G1/8 Vak Körper
D45B	73883P	Kurz	N32	G1/4	0,5-3	Druckeinst.bei Lief: 2 bar Regelseite,Vak G1/8 Deckel Viton radial Wellendicht.
D45C	72813P	Lang	F54	G1/4	10-28	Regelseite,G1/4 Vak Deckel Oberer Druckmessanschluss
D45C	73743P	Kurz	N32	G1/4	10-28	Regelseite,G1/4 Vak Deckel Oberer Druckmessanschluss
D47A	72633P	Lang	F54	G1/4	10-28	
D47A	73833P	Kurz	N32	G1/4	7-25	Doppelfeder mit Abschnitt Regelseite,Vak G1/8 Deckel zwei Wellendichtung
D47D	72073P	Lang	F54	G1/4	10-28	Druckeinst. bei Lief.:14 bar Regelseite,Vak G1/8 Deckel

D 55/57

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
D55C	73823P	Kurz	N32	G1/4	10-28	Düsenseite,G1/8 Vak Deckel
D57A	72713P	Lang	F54	G1/4	10-28	Regelseite,Vak G1/8 Deckel
D57A	73543P	Kurz	N32	G1/4	10-28	Regelseite,Vak G1/8 Deckel
D57B	72103P	Lang	F54	G1/4	10-28	3450 U/Min 1/4NPTF Zulauf Regelseite Stahl Stopfen im Zulauf.
D57B	72883P	Kurz	N54	G1/4	10-28	Regelseite,Vak G1/8 Deckel
D57C	72733P	Lang	F54	G1/4	10-28	Regelseite,Vak G1/8 Deckel
D57C	73723P	Kurz	N32	G1/4	10-28	Düsenseite,G1/8 Vak Deckel Oberer Druckmessanschluss
D57D	72063P	Lang	F54	G1/4	10-28	Druckeinst. bei Lief.:14 bar Regelseite,Vak G1/8 Deckel zwei Wellendichtung

D 67

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
D67A	72763P	Lang	F54	G1/4	10-28	Regelseite, G1/4 Vak Deckel
D67A	72804P	Kurz	N54	G1/4	16-28	Zulauf auf Deckel Vorheizeinrichtung-Abschnittsfunktion zwei Wellendichtung
D67A	72894P	Lang	F54	G1/4	10-28	Vorheizmögl. Deckel
D67C	72843P	Lang	F54	G1/4	10-28	Regelseite, Vak G1/8 Deckel
D67C	73793P	Kurz	N32	G1/4	10-28	Regelseite, G1/4 Vak Deckel

AJ4

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AJ4	AJ4AC10004P		F54	G1/4	10-20	
AJ4	AJ4CC10004P		F54	G1/4	10-20	
AJ4	AJ4CE10024P		F54	G1/4	10-30	
AJ4	AJ4DC10003P		F54	G1/4	10-20	

AJ6

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
AJ6	AJ6AC10004P		F54	G1/4	10-20	
AJ6	AJ6AE10024P		F54	G1/4	10-30	
AJ6	AJ6CC10004P		F54	G1/4	10-20	
AJ6	AJ6CC10024P		F54	G1/4	10-20	
AJ6	AJ6CC10034P		F54	G1/4	10-20	
AJ6	AJ6CE10024P		F54	G1/4	10-30	
AJ6	AJ6DC10004P		F54	G1/4	10-20	
AJ6	AJ6DE10024P		F54	G1/4	10-30	

J4

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
J4	J4CAC10005P		F54		10-21	
J4	J4CBC10005P		F54		10-21	
J4	J4CCC10005P		F54		10-21	
J4	J4CDC10005P		F54		10-21	

J 6

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
J6	J6CAC10005P		F54		10-21	
J6	J6CAC10015P		F54		10-21	
J6	J6CAC10025P		F54		10-21	Keine Abschnittsfunktion
J6	J6CBC10005P		F54		10-21	
J6	J6CCC10005P		F54		10-21	
J6	J6CCC10015P		F54		10-21	
J6	J6CCC10025P		F54		10-21	Keine Abschnittsfunktion
J6	J6CDC10005P		F54		10-21	

J 7

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
J7	J7CAC10014P		F54		10-21	
J7	J7CCC10014P		F54		10-21	
J7	J7CCC10024P		F54		10-21	Keine Abschnittsfunktion

E 4

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
E4	E4NA10016P		F54		14-30	
E4	E4NA10697P		F54		14-30	
E4	E4NA10707P		F54		14-30	Vorheizeinrichtung-Abschnittsfunktion
E4	E4NB10016P		F54		14-30	
E4	E4NC10016P		F54		14-30	
E4	E4NC10697P		F54		14-30	
E4	E4ND10016P		F54		14-30	

E 6

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
E6	E6CC10016P		F54		14-30	
E6	E6NA10016P		F54		14-30	
E6	E6NA10697P		F54		14-30	
E6	E6NA10707P		F54		14-30	Vorheizeinrichtung-Abschnittsfunktion
E6	E6NB10016P		F54		14-30	
E6	E6NB10697P		F54		14-30	
E6	E6NC10016P		F54		14-30	
E6	E6NC10697P		F54		14-30	
E6	E6NC10707P		F54		14-30	Vorheizeinrichtung-Abschnittsfunktion
E6	E6ND10016P		F54		14-30	

E 7

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
E7	E7CC10015P		F54		14-30	
E7	E7NA10015P		F54		14-30	
E7	E7NA10025P		F54		14-30	Keine Abschnittsfunktion
E7	E7NA10697P		F54		14-30	
E7	E7NA10707P		F54		14-30	Vorheizeinrichtung-Abschnittsfunktion
E7	E7NC10015P		F54		14-30	
E7	E7NC10697P		F54		14-30	
E7	E7NC10707P		F54		14-30	Vorheizeinrichtung-Abschnittsfunktion

TA 2

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
TA2	TA2A40106		F54		7-40	
TA2	TA2C40106		F54		7-40	

TA 3

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
TA3	TA3A40106		F54		7-40	
TA3	TA3C40106		F54		7-40	

TA 4

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
TA4	TA4A40106		F54		7-40	
TA4	TA4C40106		F54		7-40	

TA 5

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
TA5	TA5A30106		F54		7-30	
TA5	TA5C30106		F54		7-30	

T 2

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
T2	T2A106		F70		40Max	
T2	T2C106		F70		40Max	

T 3

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
T3	T3A106		F70		40Max	
T3	T3C106		F70		40Max	

T 4

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
T4	T4A106		F70		40Max	
T4	T4C106		F70		40Max	

T 5

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
T5	T5A106		F70		30Max	
T5	T5C106		F70		30Max	

TV

Typ	Modell	Düse	Befestigung Flansch-Nabe Ø Nabe (mm)	Zulauf Rücklauf	Druck- bereich (bar)	Bemerkung
TV	TV10011				2-10	
TV	TV40011				7-40	