

HVAC PROTECTOR F1

- **Vollschutz für gewerbliche Heizungs- und Kühlwasseranlagen aus verschiedenartigen Metallen**
- **Verhindert Kalksteinablagerungen**
- **Lässt Ihre Anlage effizient laufen und verlängert so deren Lebensdauer**
- **Verhindert, dass sich durch Wasserkontakt bei Stahl, Gusseisen, Kupfer, Messing und Aluminium Rost ansetzt**
- **Geeignet für alle Metalle und Materialien die normalerweise im Heizungsbau und in Kühlanlagen verwendet werden**
- **Umweltfreundlich und ungiftig**
- **Entspricht den VDI 2035 Anforderungen**



Verwendung

Fernox HVAC Protector F1 gewährt Langzeitschutz gegen interne Korrosion und Kalksteinablagerungen in gewerblichen Heizungsanlagen und Kühlwassersystemen. Fernox HVAC Protector F1 ist geeignet für alle Metalle und Materialien, einschließlich Aluminium, die normalerweise im Heizungsbau und in Kühlanlagen verwendet werden.

Um anhaltenden Schutz zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Konzentration von Fernox HVAC Protector F1 regelmäßig (einmal jährlich) zu prüfen. Benutzen Sie hierfür ein Fernox Test Kit.

Kenndaten

Farbe:	Hellgelb
Geruch:	aromatisch (schwach)
Form:	klare Flüssigkeit
PH-Wert (Konzentrat):	8,0
PH-Wert(0.5% Lösung):	7,4 – 8,2
Dichte:	1,10 bei 20°C

Anwendung

Die empfohlene Konzentration des HVAC Protector F1 ist 0.5%. Der Protector kann mit einer Einfüllpumpe direkt an einem geeigneten Punkt in die Anlage gegeben werden. Um eine schnelle Verteilung zu gewährleisten, leeren Sie die Anlage teilweise oder komplett und füllen Sie das Schutzmittel ein, während Sie die Anlage wieder auffüllen. Wir empfehlen Ihnen, unbehandelte Anlagen gründlich mit Fernox HVAC Cleaner F3 zu reinigen und zu spülen bevor Sie Fernox HVAC Protector F1 zugeben, da bereits existierender Schmutz die Anlage beschädigen kann.

Verpackung, Handhabung und Aufbewahrung

Fernox HVAC Protector F1 wird in 10 l Behältern geliefert.

Fernox HVAC Protector F1 ist als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien gilt: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht mit anderen Chemikalien, außer Fernox Produkten, mischen. Nicht verschlucken. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Augen- oder Hautkontakt gründlich mit Wasser spülen.

Wir empfehlen keine Anwendung bei galvanisiert verzinkten Rohrleitungen / Verbindungselementen. Im Anwendungsfall können Sie sich mit dem Fernox Service unter 0049-2173-8490 313 in Verbindung setzen.