



# Technisches Merkblatt

## Sotin 215 Steinlöser

### Anwendungsgebiet

Sotin 215 Steinlöser ist ein hochwirksamer Reiniger zum Lösen von stärksten Ablagerungen in säurebeständigen Rohrleitungen, Heizschlangen, Kesselanlagen, Boilern u.a. wasserführenden Systemen. Er hilft die volle Funktion wieder herzustellen.

### Anwendung

Je nach Stärke der Ablagerungen Sotin 215 bis 1:5 mit Wasser verdünnt durch das zu reinigende System zirkulieren oder im System wirken lassen.

**Beim Verdünnen stets das Wasser vorlegen!!**

Sotin 215 kann auch unverdünnt im Tauchbad verwendet werden (entstehende Dämpfe nicht einatmen).

Bei Anwendung der verdünnten Lösung ist eine Einwirkdauer von mehreren Stunden zweckmäßig. Die unverdünnte Lösung hingegen reagiert in kürzerer Zeit (abhängig von der Stärke der Beläge).

Nach der Anwendung Systeme und Teile gründlich mit viel Wasser spülen.

Verbrauchter Steinlöser darf nicht ins Abwasser geraten, dieser muss nach Gebrauch neutralisiert werden (Sotin 214 S Neutralisator, Art.-Nr. 214-5). Die neutrale Lösung (pH ~7, Messung mit pH-Indikatorstäbchen Art.-Nr. 910-1016) ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

### Produkteigenschaften

Sotin 215 Steinlöser ist ein hochwirksamer Reiniger zum Lösen von stärksten Ablagerungen in säurebeständigen Rohrleitungen, Heizschlangen, Kesselanlagen, Boilern und anderen wasserführenden Systemen. Er hilft hier die volle Funktion wieder herzustellen.

### Hinweise

Sotin 215 Steinlöser ist eine starke Säure. Flüssigkeit und Dämpfe wirken stark ätzend auf Augen, Haut und Atemwege. Kanister fest verschlossen halten. Frostfrei lagern und transportieren.

### Inhaltsstoffe

Salzsäurelösung mit Additiven.

### Technische Daten

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Form:          | flüssig                |
| Aussehen:      | gelblich bis bräunlich |
| pH-Wert:       | < 1                    |
| Dichte (20°C): | 1,15 g/cm <sup>3</sup> |

### Verkaufseinheiten

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 30 kg Kanister | Art.-Nr. 215-30 |
|----------------|-----------------|

### Kennzeichnung



**GEFAHR**

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Sotin Chemische und technische Produkte GmbH & Co. KG

Industriestr.6 D55543 Bad Kreuznach Tel. 0671-89489-0 Fax 0671-89489-25

Email: [info@sotin.de](mailto:info@sotin.de) homepage: [www.sotin.de](http://www.sotin.de)