

# TYFOCOR<sup>®</sup> L

Kälteschutz-/ Wärmeträger-Konzentrat mit Korrosionsinhibitoren

Kein Gefahrgut gemäß GGVS/GGVE

Sicherheitsratschläge

Enthält 1,2-Propandiol - nicht gesundheitsschädlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Verschlucken Mund ausspülen, viel Wasser nachtrinken.

evtl. ärztlichen Rat einholen und Etikett vorzeigen

Chargen-Nr.: 109124240

Inhalt: 10 l

Tyfocor L [Vol.-%]	Frostschutz [°C]	Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]
25	-10.7	1.023
30	-14.0	1.029
35	-17.5	1.033
40	-21.5	1.038
45	-26.0	1.042
50	-32.4	1.046
55	-40.4	1.049

Zur Verdünnung von Tyfocor L auf die gewünschte Dichte neutrales Wasser (Trinkwasserqualität mit max. 100 mg/kg Cl) oder destilliertes Wasser verwenden. Im Sinne eines ausreichenden Korrosionsschutzes ist eine Mindestkonzentration von 25 Vol.-% einzuhalten.

---