



## Daten

### Elektrische Daten

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung (II / 2)     | 100 V                                                                  |
| Bemessungsstoßspannung (II / 2) | 1.5 kV                                                                 |
| Bemessungsstrom                 | 6 A                                                                    |
| Legende Bemessungsdaten         | (II / 2) $\triangleq$ Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2 |
| Verdrahtungsart                 | Seitliche Verdrahtung                                                  |



## Anschlussdaten

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Anschluss technik               | PUSH WIRE®                     |
| Betätigungsart                  | Push-in                        |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe  | Kupfer                         |
| Leiterdurchmesser               | 0.6 ... 0.8 mm / ... AWG       |
| Abisolierlänge                  | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 4                              |
| Gesamte Anzahl der Potentiale   | 1                              |
| Anzahl Anschlusstypen           | 1                              |
| Anzahl der Ebenen               | 1                              |
| Verdrahtungsart                 | Seitliche Verdrahtung          |

## Geometrische Daten

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Breite | 10 mm / 0.394 inch  |
| Höhe   | 6,8 mm / 0.268 inch |
| Tiefe  | 10 mm / 0.394 inch  |

## Werkstoffdaten

|           |          |
|-----------|----------|
| Farbe     | gelb     |
| Brandlast | 0.011 MJ |
| Gewicht   | 0.76 g   |

## Umgebungsbedingungen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 60 °C  |
| Dauergebrauchstemperatur bis  | 105 °C |

## Kaufmännische Daten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Verpackungsart  | Karton        |
| Ursprungsland   | DE            |
| GTIN            | 4044918440813 |
| Zolltarifnummer | 85369010000   |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-04   |
| eCl@ss 8.0      | 27-14-11-04   |
| ETIM 6.0        | EC000446      |
| ETIM 5.0        | EC000446      |

## Länderspezifische Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                                    | Zertifikatsname |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V.       | NTR NL 7486     |
|  | <b>CSA</b><br>DEKRA Certification B.V.       | 70048857        |
|  | <b>KEMA/KEUR</b><br>DEKRA Certification B.V. | 2193300.01      |

## Schiff Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                                 | Zertifikatsname  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|   | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping | 15-HG1419918-PDA |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register              | 04/20013 (E4)    |

## UL-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                                   | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | E45172          |

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.