

SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M - metrische Schlauchverschraubung

Info

Extrem wirtschaftlich
Kleine Verpackungseinheit



Temperaturbeständig



Platzbedarf



Montagezeit



Halogenfrei

Nutzen

Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Kostengünstige Schlauchverschraubung
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Schaltschrankbau
Bewegliche Anwendungen
Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Gebäudeinstallation

Produkteigenschaften

Letzte Änderung (22.02.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Produkt Management www.lappkabel.de
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK M

In schwarz UV- und Witterungsbeständig
Einteiliges schlankes Design
Halogen- und cadmiumfrei

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
Einteiliger Grundkörper
Spezielles Klemmsystem

Bemerkung

Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch- Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch- Verschraubung
Norm-Referenzen / Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 66
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® FLEXILOK M

Artikelnummer	Metrische Größe	Gewindelänge mm	Passend zu SILVYN® FPAS	Passend für Schlauch AØ mm
SILVYN® FLEXILOK M schwarz				
65500403	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0
65500405	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0
65500425	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8
65500415	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0
65500435	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8
65500436	20 x 1,5	14	FPAS 20	20
65500445	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2
65500456	25 x 1,5	15	FPAS 25	25
65500455	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5
65500464	32 x 1,5	16	FPAS 32	32
65500465	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5
65500458	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5
65500459	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5
65500468	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5
SILVYN® FLEXILOK M grau				
65500404	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0
65500600	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0
65500420	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8
65500410	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0
65500430	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8
65500431	20 x 1,5	14	FPAS 20	20
65500440	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2
65500454	25 x 1,5	15	FPAS 25	25
65500610	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5
65500451	32 x 1,5	16	FPAS 32	32
65500460	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5
65500466	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5
65500467	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5
65500469	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5

Letzte Änderung (22.02.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16