

FHA rot mit Arretierung



Produktbeschreibung:

FHA ist eine Kabelabdeck-Haube mit Einhängung aus PVC-U in Farbe rot.

Verwendet wird diese Abdeckhaube für die sichere Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich, bei Fernmelde-, Signal- und Steuerleitungen. Der Vorteil liegt in der sicheren Erkennung von Leitungen und Kabeln in der Erde - ebenso in der zug- und verrutschsicheren Verbindung.

Temperaturbeständigkeit -5° C bis +60° C



| Art-Nr.: | Type | Inhalt | VPE | Gewicht VPE/kg | Inhalt Palette in m | Gesamtbreite mm | Gesamtlänge mm |
|------------|------|--------|-----|----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 181 20 110 | 110 | 1 | m | 0,150 | 1.500 | 110,0 | 500,0 |
| 181 20 120 | 120 | 1 | m | 0,160 | 1.500 | 120,0 | 500,0 |
| 181 20 160 | 160 | 1 | m | 0,200 | 1.500 | 162,0 | 500,0 |
| 181 20 180 | 180 | 1 | m | 0,240 | 1.000 | 182,0 | 500,0 |
| 181 20 200 | 200 | 1 | m | 0,280 | 1.000 | 202,0 | 500,0 |
| 181 40 110 | 110 | 1 | m | 0,300 | 1.500 | 110,0 | 1000,0 |
| 181 40 120 | 120 | 1 | m | 0,320 | 1.500 | 120,0 | 1000,0 |
| 181 40 160 | 160 | 1 | m | 0,400 | 1.500 | 162,0 | 1000,0 |
| 181 40 180 | 180 | 1 | m | 0,480 | 1.000 | 182,0 | 1000,0 |
| 181 40 200 | 200 | 1 | m | 0,560 | 1.000 | 202,0 | 1000,0 |



Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

FHA rot mit Arretierung

| Anwendungsbereich | |
|--------------------|----------------|
| auf Putz | Maschinen |
| unter Putz | Heißasphalt |
| auf Holz | im Estrich |
| im Erdreich | • im Fertigbau |
| im Beton | im Freien |

| Chemische Eigenschaften | |
|--------------------------------|--|
| Beständig gegen | Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Terpentin, Waschmittel |
| Bedingt beständig gegen | Chlor gasförmig trocken |
| Unbeständig gegen | Benzol, Bier |

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

