


Montagezubehör

Anbau-Set für Ölzähler HZ 5 / HZ 6 und HZ 5 RR / HZ 6 RR
an Brenner (Druckleitung)



Inhalt:

- | | |
|---------|---|
| 2 Stück | gerade Einschraubverschraubungen G 1/8" zylindrisch, Stahl verzinkt, für 4 oder 6 mm Rohraußendurchmesser |
| 2 Stück | gerade Verschraubung (Stahl verzinkt) – Kupplung Anschluß 4 x 4 mm oder 6 x 6 mm / <i>Neu</i> |
| 2 Stück | Verstärkungshülse 6 x 1 / <i>Neu</i> |
| 2 Stück | Alu-Dichtringe nach DIN 7603 |
| 2 Stück | Kupferrohrabschnitte Außendurchmesser 4 oder 6 mm, Länge 250 mm aus Werkstoff CU-BHB R 250 |
| 1 Stück | Lochblechzuschnitt aus Aluminium Abmessung 1,5 x 50 x 240 mm |
| 2 Stück | Befestigungsschrauben M 4 x 6 mm verzinkt |
| 2 Stück | U-Scheiben MS |

Einbau-Vorschrift:

Um eine einwandfreie Entlüftung bei der Inbetriebnahme zu gewährleisten sollte der Ölzähler mit den Anschlüssen (A+E) nach unten oder nach hinten geneigt montiert werden. Achtung! Der Zähler darf nicht senkrecht stehend installiert werden. Auf eine gute Ablesbarkeit des Rollenzählwerks achten!

Eine fachgerechte und dichte Rohrverbindung wird mit den mitgelieferten Alu-Dichtringen und der Dichtkante der Einschraubverschraubung erzielt. Kein Dichtband oder Hanf erforderlich.

Montageanleitung beachten!