

Technisches Datenblatt

## MTD 440

KLEIN-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 222121

### Kleindurchlauferhitzer für die energie- und wassersparende Warmwasserversorgung.

Die Kleindurchlauferhitzer MTD sind die erste Wahl, wenn es darum geht, kleine, abseits liegende Zapfstellen energiesparend und mit geringstem Aufwand mit warmen Wasser zu versorgen. Sie überzeugen durch hohe Leistung und Wirtschaftlichkeit auf engstem Raum - ohne Bereitschaftsstromverbrauch. Dabei erwärmen Kleindurchlauferhitzer das Wasser nur dann, wenn Sie es brauchen, und dies praktisch ohne Leitungsverluste, da die Zuleitungen zum Zapfhahn kurz sind. Bevorzugt eignen sich Kleindurchlauferhitzer für die Warmwasserversorgung von Handwaschbecken im Haushalt, Wochendhaus, Gäste-WC und Toilettenanlagen. Das Modell MTD wird Untertisch montiert.



### Die wichtigsten Merkmale

Kleindurchlauferhitzer für geschlossene Betriebsweise

Für Untertischmontage

4,4 kW Anschlussleistung

Mit Strahlregler für wassersparenden Armaturenauslauf, angenehm weicher Wasserstrahl

Schnelle Aufheizzeit durch verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem

Komplett mit Anschlusszubehör, Druckschlauch und T-Stück

Festanschluss

## Technisches Datenblatt



| Typ                    | MTD 350    | MTD 440    | MTD 570    |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Bestell-Nr.            | 222120     | 222121     | 222122     |
| Technische Daten       |            |            |            |
| Nennleistung           | 3,53 kW    | 4,4 kW     | 5,7 kW     |
| Nennleistung 2         | 3,53 kW    | 4,4 kW     | 5,7 kW     |
| Nennspannung 2         | 230 V      | 230 V      | 230 V      |
| ## bei Darbietung      | 25 K       | 25 K       | 25 K       |
| Warmwasserdarbietung   | 2,0 l/min  | 2,5 l/min  | 3,2 l/min  |
| Schutzart (IP)         | IP25       | IP25       | IP25       |
| Energieeffizienzklasse | A          | A          | A          |
| Breite                 | 190 mm     | 190 mm     | 190 mm     |
| Höhe                   | 143 mm     | 143 mm     | 143 mm     |
| Tiefe                  | 82 mm      | 82 mm      | 82 mm      |
| Gewicht                | 1,4 kg     | 1,4 kg     | 1,4 kg     |
| Farbe                  | weiß       | weiß       | weiß       |
| Bauart geschlossen     | X          | X          | X          |
| Bauart offen           | X          | X          | X          |
| Montageart             | Untertisch | Untertisch | Untertisch |

## Technisches Datenblatt



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Typ                    | MTD 650    |
| Bestell-Nr.            | 232790     |
| Technische Daten       |            |
| Nennleistung           | 6,5 kW     |
| Nennleistung 2         | 6,5 kW     |
| Nennspannung 2         | 400 V      |
| ## bei Darbietung      | 25 K       |
| Warmwasserdarbietung   | 3,7 l/min  |
| Schutzart (IP)         | IP25       |
| Energieeffizienzklasse | A          |
| Breite                 | 190 mm     |
| Höhe                   | 143 mm     |
| Tiefe                  | 82 mm      |
| Gewicht                | 1,4 kg     |
| Farbe                  | weiß       |
| Bauart geschlossen     | X          |
| Bauart offen           | X          |
| Montageart             | Untertisch |

### AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

### Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

### Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.