

OEG SoftClose Performance




oval



4 Sitzpuffer SPQ2




Öffnungswinkel max. 110°



Sandwich

flach



Gesamtlänge: 434mm

WC-Sitz Modell	
Material	Thermoplast
DIN 19516	Modell entspricht nicht der DIN, ist aber bruchstabil
Wertigkeit	Preiswert
Benutzerprofil	Öffentlich / mäßige Belastung
VPE	 7 168
Farben	Art.-Nr.
weiß-alpin C4502Y	539658

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellungssystem	I	II
C4502Y	 Schraubenlänge 80 mm	Edelstahl	Absenkautomatik SOFT CLOSE classic Abnehmbar TAKE OFF original	BVU FastFixmutter	Excenter	458,5	409,5
* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/- 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.							