

Care 15




oval



2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SP15




Öffnungswinkel > 110°



Sandwich

flach



Gesamtlänge: 435 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	gehoben
Benutzerprofil	Öffentlich / hohe Belastung
VPE	  7 126
Farben	Art.-Nr.
weiß-alpin	511530

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellungssystem	I	II
S1802W	 Schraubenlänge 70 mm	Edelstahl	antibakterielle Beschichtung ACTIVE SHIELD	BVU SolidFix	Excenter	450,0	420,0
* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/- 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.							