

Datenblatt: Drain TSW 32/8-A

Werkstoffe

Pumpengehäuse	1.4301, X5CrNi18-10
Motorgehäuse	1.4301, X5CrNi18-10
Material Dichtung	NBR
Laufrad	PLC

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0.30 kW
Motornennleistung P_2	300 W
Nennstrom I_N	2.2 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.99
Schutzart Motor	IP68

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluß	Rp 1¼
----------------------------	-------

Betriebsdaten

Min. Medientemperatur T	3 Celsius
Max. Medientemperatur T	35 Celsius
Maximaler Betriebsdruck p	40 bar
Max. Eintauchtiefe	7.00 m

Kabel

Kabeltyp	H07RN-F
Kabelquerschnitt	3G1
Länge Anschlusskabel	10.0 m

Bestellinformationen

Gewicht netto ca. m	7.00 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Drain TSW 32/8-A
Artikelnummer	6045167

Maße und Maßzeichnungen: Drain TSW 32/8-A

Wilo-Drain TSW 32/8-A

