



OEG Solarspeicher - höchste Qualität "Made in Germany"!

Der OEG Solarspeicher eignet sich neben der Erwärmung von Brauchwasser mit Heizkesseln und Niedertemperaturheizsystemen besonders zur zusätzlichen Anbindung einer Solaranlage. Dabei wird er neben der Neuinstallation auch sehr häufig als Austauschspeicher verwendet. Durch die verschiedenen, wählbaren Mantelfarben und den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten bietet sich eine Kombination mit Wärmeerzeugern und Solaranlagen nahezu aller Hersteller an. Die Innenfläche des Speichers ist für die hygienische Trinkwassererwärmung mit einer hochwertigen Emaillierung ausgeführt. Die großzügig dimensionierte Wärmetauscherfläche des unteren Glattrohrwärmetauschers reicht bis zum Boden des Speichers und sorgt so für einen hohen energetischen Vorteil gegenüber vielen anderen Produkten am Markt.

Der Revisionsflansch ermöglicht eine bequeme Wartung und Reinigung des Speichers.

Allgemein

OEG Nr.:	516008547
Nennvolumen nach EN 12897:	2250
Farbe:	weiß
Dämmung nach DIN 4102-1 Brandschutzklasse B2:	abnehmbare PES-Vliesdämmung 0,036 W/(mK)
Gewicht [kg]:	550
Gesamthöhe inklusive Dämmung [mm]:	2165
Durchmesser ohne Dämmung [mm]:	1250
Durchmesser mit Dämmung [mm]:	1450
Kippmaß [mm]:	2240

Energie

Schüttleistung (45°C) [l]:	3520
Leistungskennzahl NL in Anlehnung an DIN 4708:	55,87

Behälter

Tatsächliches Volumen nach EN 12897 [l]:	2235
p _{max} Behälter [bar]:	10
t _{max} Behälter [°C]:	95
t _{min} Behälter [°C]:	20

Glattrohrwärmetauscher

Glattrohrwärmetauscher [Anzahl]:	2
Glattrohrwärmetauscher Fläche unten [m²]:	4,90
Glattrohrwärmetauscher Fläche oben [m²]:	2,50
Glattrohrwärmetauscher Volumen unten:	32
Glattrohrwärmetauscher Volumen oben:	16
p _{max} Glattrohrwärmetauscher [bar]:	10
t _{max} Glattrohrwärmetauscher [°C]:	130

Anschlüsse

Anschlussanordnung:	90°
Anschluss Fühler [Ø mm / Klemme]:	6 mm
Anschlüsse Kalt- / Warmwasser:	R 1 1/4"
Anschluss Wärmetauscher [Gewinde]:	Rp 1"
Anschluss Zirkulation:	R 3/4"
Anschluss Heizstab [Gewinde]:	Rp 1 1/2"
Revisionsflansch (LK 150):	115 / 180
Max. Eintauchtiefe Flanschheizkörper [mm]:	1200
Max. Eintauchtiefe Einschraubheizkörper [mm]:	1300