

# Wanneneinbau-Technik

## DuschwannenfüÙe | Stahl/Mineralguss/Acryl

### Montagekleber – Produktbeschreibung

- auf Rohstoffbasis Polyurethan
- Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +110 °C
- geprüfte Wasserbeständigkeit D4 nach DIN EN 204
- Anfangsfestigkeit: ca. 15 Min., voll belastbar: ca. 24 h bei 2,5-mm-Raupe
- Eurokartusche 310 ml / 470 g

### Passend zu

Montagerahmen  
SF Rechteck  
120/120 Universal  
Seite 20

Montagerahmen  
SF Rechteck XL  
100/180 Universal  
Seite 22

Montagerahmen  
SF Rechteck  
150/180  
Seite 23

Montagerahmen  
SF Rechteck  
100/100 Acryl  
Seite 24

Montagerahmen  
SF 5-Eck/¼-Kreis  
Seite 26

### MEPA-Multikraftkleber



### Bestellangaben

Artikel-Nr.	VE 1	PG
150 192	1	1

### Zubehör Montagerahmen – Produktbeschreibung

- zur Erweiterung der Rahmengröße bis auf 120 x 120 cm
- 4 selbstnivellierende Randabstützungen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
- höhenverstellbar von 65 bis 190 mm
- Befestigungsmaterial

### Passend zu

Montagerahmen  
SF Rechteck  
100/100 Acryl  
Seite 24

### Erweiterungs-Set MR SF Acryl 120/120



### Bestellangaben

Artikel-Nr.	VE 1	VE 2	PG