

KLG 80-16

D200091

Produkt Informationsblatt



| Technische Daten | D200091 |
|--|-----------------------|
| Auslöseart | Einzelauslösung |
| Max. Luftverbrauch pro Eintreibvorgang | 0,3 l/Schlag |
| Klammertyp | Typ 80 |
| Klammerlängen | 4-16 mm |
| Rückenbreite | 12,8 mm |
| Drahtstärke | 0,7 x 0,9 mm |
| Magazinkapazität | 157 |
| Arbeitsdruck | 4-7 bar |
| Vibrationswert | 1,85 m/s ² |
| Schalldruckpegel | 84 dB (A) |
| Schallleistungspegel | 97 dB (A) |
| Abmessungen (BxTxH) | 237 x 43 x 153 mm |
| Gewicht | 0,87 Kg |
| Stand | 24.03.09 / Jany |

Produktbeschreibung

- Steckbrief
- KLG 80-16
 - Zielgruppen: Schreinereien, Innenausbau, Polstereien, Innenausstatter
 - Optimal für die Befestigung von Folien, Stoffen, Leder, Isoliermaterial, Teppichen, Wandverkleidungen
 - Besonders leichtes und kompaktes Gerät
 - Kein unbeabsichtigtes Auslösen dank zweistufigem Abzug
 - Unterladermagazin für problemloses Nachfüllen der Klammern
 - Besonders geeignet auch für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank langer Nase

KLG 80-16

D200091

Produkt Informationsblatt



Gummierter Handgriff

Kälteisolierung und Schutz gegen Vibrationen

Abluftführung nach hinten

Minimiert das Geräusch und das Verschmutzen von Werkstücken

Kompakte Bauform

Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum

Lange Nase

Für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Einfache Störungsbeseitigung

Durch Zugang über das Magazin bei Klammerstau



Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Auslösen

Dank zweistufigem Abzug

Unterladermagazin

Für ein problemloses Nachfüllen der Klammern

Geringes Gewicht

Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum

Sonstiges

Lieferumfang

Im Karton mit Werkzeugöl, Inbusschlüssel und Bedienungsanleitung

Garantie

36 Monate bei Onlineregistrierung
24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung