

PVC KLEBESCHLAUCH

FLEXIBEL

Schlauch für Zuleitungsanlagen von Whirlpools und Schwimmbädern. Extern kalibriert, für eine perfekte Verbindung mit handelsüblichen Anschlüssen

Spiralschlauch aus PVC, innen und außen glatt

Material: PVC

Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +50 °C

Farbe: grau



Ø (außen x innen)	Betriebsdruck	Berst- druck	Biegungs- radius	Länge	VPE	Paletten- menge	Artikel Nr.
32 x 25 mm	7 bar	21 bar	100 mm	25 m	1	12	8223M
40 x 32 mm	7 bar	21 bar	100 mm	25 m	1	16	8224M
40 x 32 mm	7 bar	21 bar	100 mm	50 m	1	8	8228M
50 x 42 mm	5 bar	15 bar	165 mm	12 m	1	16	8230M
50 x 42 mm	5 bar	15 bar	165 mm	25 m	1	12	8225M
50 x 42 mm	5 bar	15 bar	165 mm	50 m	1	8	8229M
63 x 55 mm	4 bar	12 bar	220 mm	25 m	1	6	8226M
75 x 65 mm	2,5 bar	7,5 bar	400 mm	25 m	1	3	8227M