



Led Luminaire with Tube 2100LM 14W 120cm



Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte kann in jedem Raum verwendet werden. Aufgrund der staubdicht und strahlwassergeschützten Leuchte (IP65) und des robusten schlagfesten Polycarbonat-Gehäuses (IK08) eignet sich diese LED-Leiste besonders für Feuchträume wie Garagen, Scheunen und Keller. Ideal auch für große Räume, da diese Leuchte sofort viel Licht gibt (100% in 0,4 Sekunden). Die Lampen werden nicht warm ungeachtet ihrer Leistung von 150 LM/W. Diese LED Leuchte wird mit Befestigungsklammern aus Edelstahl, 2 Verdrahtungsanschlüssen und einer 14-Watt-LED-Röhre von hoher Qualität geliefert. Umweltfreundlich durch geringen Energieverbrauch und lange Lebensdauer.

Produktabmessungen: 1265x72x86mm

Artikelnummer 2400202_01

EAN 8718692545038

Marke

LED's light

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.07 A
Leistungsfaktor	0.90
Schutzklasse	I
Art der Vorschaltgeräts	Netz
Marke des Vorschaltgeräts	OEM
Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine
Dimmmethode	nicht dimmbar
Glühdrahttest	650 °C
Max. Menge bei 10A	100
Sicherungsautomat	
Max. Menge bei 16A	162
Sicherungsautomat	
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	everlight
Anzahl LEDs	81 Stück

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	50000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Grad der Verschmutzung	2
Betriebstemperatur	-20 45 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	1265 mm
Abmessung der Artikelhöhe	72 mm
Abmessung der Artikelbreite	86 mm
Nettogewicht des Artikels	1.60 kg
Gehäusematerial	Polycarbonat

Einschaltstrom 22A/5.5us

Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	2100 lm
Lichtstromeffizienz	150 lm/W
Äquivalente Leuchtstärke	36 W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	120 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG1
Flackerfrei	Ja

Gehäusefarbe	White
Diffusormaterial	Polycarbonat
Diffusor-Ausführung	Transparent
Typ der Kabeldurchführung	M16 Kunststoff

Logistic data

Zolltarifnummer	9405409000
Länge der Einzelverpackung	1267.00 cm
Breite der Einzelverpackung	74.00 cm
Höhe der Einzelverpackung	88.00 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	1.80 kg
Länge der Verpackungseinheit	128.50 cm
Breite der Verpackungseinheit	27.60 cm
Höhe der Verpackungseinheit	22.00 cm
Menge in Verpackungseinheit	9 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	16.20 kg
m³ Verpackungseinheit	0.08 m³
Anzahl pro Innenkarton	1 Stück