



Verfügbar in den Farben:

- Ziegelrot
- Schwarz
- Anthrazit
- Zinkgrau
- Dunkelbraun

EISEDICHT®-AufdachDICHT

Dauerhafte Abdichtung bei Dachdurchdringungen

Die EISEDICHT®-DachDICHT Manschetten sind universell zur Abdichtung an Dachdurchdringungen (z. B. an Solaranlagen- oder Thermiegerätehaltern, Stockschrauben und Antennenmasten) im geeigneten Dach einsetzbar.

Durch die Oberfläche aus gekrepptem Aluminium und der vollflächigen Butylbeschichtung passen sich die DachDICHT Manschetten verschiedensten Unebenheiten wie z. B. Dachziegeln an.

Wie gewohnt stehen unsere Manschetten in vielen Größen zur Verfügung, so dass für viele Dachaufbauten die passende Abdichtung vorhanden ist.

Im System „Universalgerätehalter-Set GD22“ erhalten Sie eine kombinierte Befestigungs- und Abdichtungslösung für Aufdachhalterungen.

- Dauerhaft dicht auf der geeigneten wasserführenden Dachebene
- Sekundenschnelle und einfache Verarbeitung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Passt sich Unebenheiten dauerhaft an
- Hohe UV-Beständigkeit
- Bleifrei
- Leicht anformbar
- Vollflächige Verklebung



Lange Dichttülle:

Große Kontaktfläche zu
Kabel oder Rohr

Konische flexible Tülle:

Für verschiedene Durchmesser.
Gleicht bauseitige Bewegungen
aus und entlastet den Abdich-
tungsbereich.

Gekrepptes Aluminium:

Ermöglicht ein besonders leichtes Anfor-
men auch an Ziegel mit starkem Profil.
In verschiedenen Farben erhältlich.

**EasyForm® Klebekragen
mit Butylkleber:**

Witterungsstabil, bleifrei,
dauerhaft dicht

**Selbstklebend:**

Komplett werkzeuglose
Montage und breite
Klebefläche

Luftlichtmanschetten

MehrfachDICHT

EckendICHT

DachDICHT

AufdachDICHT

Spezial-Abdichtungen

Sonderanfertigungen

**Technische Daten**


Lagerung:	kühl und trocken
Beständigkeit:	verrottungsstabil
UV-Beständigkeit:	sehr gut
Zugfestigkeit Tülle:	10,8 Mpa
Dachneigung:	> 10°
Verarbeitungstemp.:	+5°C bis +40°C
Temperaturbest.:	-20°C bis +80°C
Dicke Klebekragen:	ca. 1,2 mm
Bleifrei:	Ja

Nachweise

GTÜ Zertifikat

AufdachDICHT D1

Kabelmanschette



AufdachDICHT D1

Kabelmanschette



AufdachDICHT GD21

Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	8-12 mm	12-15 mm	15-22 mm
Klebekragen:	300x200 mm	300x200 mm	300x200 mm
Anwendung z.B.:	Antennenkabel	Antennenkabel	Absturzsicherungen
VPE:	5 Stück	5 Stück	5 Stück
Art.-Nr.:	SD0001-“Farbe“	SD0111-“Farbe“	SD0021-“Farbe“

AufdachDICHT GD24

Rohrleitungsmanschette



AufdachDICHT GD22

Rohrleitungsmanschette



AufdachDICHT GD25

Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	22-25 mm	25-32 mm	32-40 mm
Klebekragen:	300x200 mm	300x200 mm	300x200 mm
Anwendung z.B.:	Kabelkanäle	Gerätehalter	Gerätehalter
VPE:	5 Stück	5 Stück	5 Stück
Art.-Nr.:	SD0025-“Farbe“	SD0022-“Farbe“	SD0026-“Farbe“



AufdachDICHT GD23

Rohrleitungsmanschette



AufdachDICHT RGD50

Rohrleitungsmanschette



AufdachDICHT RGD75

Rohrleitungsmanschette



Luftlichtmanschetten

MehrfachDICHT

EckendICHT

DachDICHT

AufdachDICHT

Spezial-Abdichtungen

Sonderanfertigungen

Durchmesser:	40-55 mm	50-72 mm	72-90 mm
Klebekragen:	300x200 mm	300x250 mm	450x250 mm
Anwendung z.B.:	Antennenmasten	Befestigungen	Befestigungen
VPE:	5 Stück	5 Stück	5 Stück
Art.-Nr.:	SD0023-“Farbe“	SD0051-“Farbe“	SD0052-“Farbe“

Universal-Dach- Gerätehalter

aus Aluminium



Kombi-Set AufdachDICHT GD22 + Gerätehalter

Abdichtungsmanschette und Gerätehalter



Durchmesser:	M8 Gewinde	M8 Gewinde / 25-32 mm Manschette
Klebekragen:	Sockelfläche 206x116 mm	Sockelfläche 206x116 mm / 300x200 mm Klebekragen
Anwendung z.B.:	Gerätehalter	Gerätehalter
VPE:	1 Stück	1x Gerätehalter + 1x AufdachDICHT GD22
Art.-Nr.:	UDGH01	KSG0022-“Farbe“

