

LED Ein- und Aufbau Deckenpanels

www.shada.nl
Einsatzbereiche:

Büros, Bäder (Zone 2), Flure
Wohn- und Arbeitsräume,
Hotels, Keller, etc.

Technische Daten:

- Spannung: 220-240 Volt (AC)
- Lichtquelle: LED - Chip
- 7,5 - 20W
- 375 - 1.500 Lumen

Produkteigenschaften:

- Schaltbarer Farbwechsel auf der Rückseite.
- schnelle Installation
- Sehr gute Dimmbarkeit
- Einfache Montage
- Exzellente Lichtverteilung
- Integrierter Treiber
- Flaches Design, ideal bei limitierten Platzverhältnissen
- LED nicht austauschbar



Artikelnr.:	EAN	Wattage [W]	Lumen	Lichtfarbe	Aufputz ØxL [mm]	Unterputz ØxL [mm]	Deckenausschnitt Ømm	VE
0800380	8719323783690	7,5	375 - 450 - 412	3.000 - 4000 - 6000	Abmessungen 122 x 35	Abmessungen 115 x 32,5	Abmessungen 98	60
0800381	8719323783706	12	720 - 900 - 840	3.000 - 4000 - 6000	177 x 35	170 x 32,5	150	40
0800382	8719323783713	18	1170 - 1440 - 1350	3.000 - 4000 - 6000	226 x 35	220 x 32,50	200	20
0800383	8719323783720	20	1400 - 1600 - 1500	3.000 - 4000 - 6000	247 x 35	240 x 32,50	220	20
0800384	8719323783737	12	720 - 900 - 840	3.000 - 4000 - 6000	172 x 172 x 35	170 x 170 x 32,50	147 x 147	40
0800385	8719323783744	18	1170 - 1440 - 1350	3.000 - 4000 - 6000	227 x 227 x 35	220 x 220 x 32,50	200 x 200	20