

### HW Brandschutz Auslassdose BS134

Artikel-Nr.: 7500057  
Typ: BS134



Der fehlende Baustein für den perfekten Schutz

- Einzigartige, neue Technik zur Einhaltung der VDE für Leitungsauslässe in Brandschutzwänden
- Auch für Durchführungen zugelassen
- Für 2 Leitungen oder ein M25 Elektroinstallationsrohr
- Gewohnte Installation, wie bei üblichen Hohlwanddosen
- Schnell, einfach und sicher
- ETA Zulassung bis EI90

#### Abmessungen

Durchmesser	35 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 35 mm
Tiefe	55 - 55 mm

#### Werkstoff

Material Deckel	PS
Material Dose	PP

### Eigenschaften

Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
Schutzart (IP)	IP30

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Leitungseinführung	2x bis 5x2,5mm <sup>2</sup>
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rohreinführung M25	1

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	ja
RoHS	ja
Zulassung	ETA-21/0879