

Technisches Datenblatt

VerteX®

pH 7 - neutraler Verflüssiger- und Verdampferreiniger



Besondere Merkmale


- Anpassungsfähiger Reiniger auf der ganzen pH-Bandbreite mit aktiver Geruchs-bekämpfung

VerteX® nutzt das gesamte pH-Spektrum – Mit seiner einzigartigen Rezeptur passt VerteX® den eigenen pH-Wert dem des vorhandenen Schmutzes an. Abhängig von der vorgefundenen Verschmutzung, transformiert VerteX® entweder zur Säure oder ins Alkalische. Seine Anpassungsfähigkeit macht VerteX® zum perfekten Reiniger für beinahe jede Wartungssituation, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. VerteX® macht kurzen Prozess mit Schmutz auf Rohrschlangen. VerteX® durchdringt und löst Rost, Kalk, Fette, Öle und andere organische und anorganische Verbindungen. Einfaches Abwaschen genügt. VerteX® ist unschädlich für Rohrschlangen; ideal für beschichtete und legierte Materialien. Bei der Anwendung von VerteX® entstehen keinerlei schädlichen Nebenprodukte. Mit seiner Fähigkeit unangenehme Gerüche zu neutralisieren kann eine Anlagenwartung während der üblichen Geschäftszeiten durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Produktname	VerteX®		
Produktnummer	S010389D	S010412D	S010413D
Verpackungseinheit	4x5 Liter	1x20 Liter	1x205 Liter
Abmessungen (LxHxT cm)	40x30 x27	29x40x23	60x60x96
Liefergewicht (kg)	22,60	20,95	213,60
Liefervolumen (m³)	0,0324	0,0267	0,3456
Verschmutzung	Fette, Öle, Schmiere, Kalk, Salze und Rost		

Gebrauchsanweisung





**VerteX®
Gefahr**

H318: Verursacht schwere Augenschäden. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280: Augenschutz tragen. P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Verdampferrohrschlangen

1 Teil VerteX® mit 8 Teilen Wasser mischen. VerteX® Mischung mit einer Sprühflasche grob auftragen. Mit der Anwendung im oberen Bereich beginnen und systematisch seitlich und nach unten fortsetzen.



Entsorgung

Behälter: Mit Wasser reinigen. Wie normalen Industiemüll entsorgen. Leeren Behälter nicht wiederverwenden.

Dieses Produkt sollte nur von ausgebildetem Betriebspersonal verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung ist nur als Empfehlung zu verstehen. Die korrekte Verwendung hängt von den jeweiligen Umständen ab. Immer geeignete Schutzkleidung tragen.



Im gesetzlich zulässigen Rahmen kann für Schäden oder Verluste, die sich aus der Anwendung dieses Produktes ergeben, keine Haftung übernommen werden.



Split Anlagen




Anlage freischalten und elektrische Leitungen schützen. VerteX® Mischung mit einer Sprühflasche grob auftragen. 5 Minuten einwirken lassen. Anlage wieder einschalten. Anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen.

Technisches Datenblatt






Große Lüftungsanlagen

Nach Möglichkeit den Luftstrom aufrecht erhalten. Die Sogwirkung sorgt für die vollständige Durchdringung der Rohrschlangen. Falls nicht möglich, den Luftstrom sofort nach der Anwendung wieder in Betrieb nehmen. VerteX® Mischung mit einer Sprühflasche bis zur Sättigung auftragen. Danach einfach mit sauberem Wasser gründlich abspülen.



Luftgekühlte Verflüssiger

1 Teil VerteX® mit 4 Teilen Wasser mischen. VerteX® Mischung mit einer Sprühflasche grob auftragen. 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen. Spülwasser ist ungefährlich und unschädlich für Material und Ausrüstung. Anwendung im oberen Bereich beginnen und systematisch seitlich und nach unten fortsetzen. Ein noch warmer Verflüssiger erhöht die Reinigungskraft.



Luftfilter

VerteX® kann auch zur Reinigung von Luftfiltern verwendet werden. Dazu 1 Teil VerteX® mit 2 Teilen Wasser mischen. Großzügig auftragen und 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen.