

## Luftdichte Unterputzdosen



UPPLUS



ECON  
TECHNIK

LUFTDICHT

### Geräte-Verbindungsdose ECON® 15

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- 4 Schraubdomme, 2 Spreizkrallenfelder
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre M20/M25

|  |               |
|--|---------------|
| Artikel-Nr.:   | 1555-21       |
| EAN:   | 4013456533318 |
| Tiefe  | 66 mm         |
| Einbauöffnung  | 60 mm         |
| werkzeuglose Leitungs- und<br>Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25           | 2             |
| werkzeuglose Leitungs- und<br>Rohreinführungen bis 11 mm unterhalb des<br>Stutzens | 2             |
| werkzeuglose Leitungs- und<br>Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang              | 4             |
| werkzeuglose Leitungs- und<br>Rohreinführungen bis 11 mm am<br>Dosenumfang         | 4             |

Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden.

- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen

