testo 175-H1

Interner Feuchte-/Temperatursensor

Der preiswerte Feuchte-/Temperatur-Logger testo 175-H1 ohne Display kontrolliert sicher, präzise und unauffällig Raumfeuchte- und Temperaturschwankungen.

Grenzwerte können eingegeben werden, bei Über- und Unterschreiten wird eine Alarm-Anzeige aktiviert. testo 575, der Schnelldrucker belegt Klimaschwankungen schwarz auf weiß.

- Feuchte-Sensor garantiert langzeitstabil
- Nichtflüchtiger Speicher für sichere Daten, auch bei leerer Batterie
- Schnelle Dokumentation mit dem Infrarot-Drucker, 6 Zeilen/sec
- Datenübertragung zum PC oder Notebook via Interface oder Datensammler testo 580

testo 175-H1 ohne Display	
testo 175-H1, Feuchte-/Temperaturlogger (ohne Display), 2 Kanal, mit internen Sensoren, Wandhalterung und Kalibrier-Protokoll; Kalibrier-Zertifikate (ISO/DKD) sind separat zu bestellen	
Best.-Nr.	**0563 1757**

testo 175-H1 ohne Display (Abbildung in Originalgröße)

Zubehör	Best.-Nr.
Transport und Schutz	
Schloss für Wandhalterung der Datenlogger testo 175/177	0554 1755
Weiteres Zubehör und Ersatzteile	
Batterie, 3,6 V / 0,8 Ah 1/2 AA, für testo 175-T3/175-H1/175-H2/175-S1/175-S2	0515 0175
Set Datensammler testo 580 mit RS232 inkl. Ausleseschalen, für Datenlogger testo 175/177	0554 1778
Set Datensammler testo 580 mit USB inkl. Ausleseschalen, für Datenlogger testo 175/177	0554 1764
Alarm-Schaltausgang testo 581, potentialfrei, für testo 175/177, für die zuverlässige Weiterleitung von Grenzwertüberschreitungen z.B. an Hupen, Lampen, SPS usw.	0554 1769
Drucker und Zubehör	
Schnelldrucker testo 575, inkl. 1 Rolle Thermopapier und Batterien, infrarotgesteuerter Thermo-Liniendrucker mit Grafikfunktion	0554 1775
Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen)	0554 0569
Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren	0554 0568
Etiketten-Thermopapier (Testo-patentiert) für Drucker testo 575 (6 Rollen) zum direkten Aufkleben	0554 0561
Software und Zubehör	
Set ComSoft 4 - Basic mit RS 232-Interface für testo 175, Basis-Software mit Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschale, PC-Anschlusskabel	0554 1759
Set ComSoft 4 - Basic mit USB-Interface für testo 175, Basis Software mit Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel	0554 1766
ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung, inkl. Datenbank, Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)	0554 0830
ComSoft 3 - für Anforderungen nach CFR 21 Part 11, inkl. Datenbank, Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)	0554 0821
RS232-Interface für testo 175/177 inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel, (für ComSoft 3 - Professional bitte mitbestellen)	0554 1757
USB-Interface, für testo 175/177 inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel, (für ComSoft 3 - Professional bitte mitbestellen)	0554 1768
Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht Datenkommunikation im Netzwerk	0554 1711

Zubehör	Best.-Nr.
Kalibrier-Zertifikate	
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät	0520 0171
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerät	0520 0076
DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Feuchtefühler; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät	0520 0246
DKD-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 °F, 92 °F, 140 °F); je Kanal/Gerät	0520 0261

**Begrenzter Funktionsumfang*

Technische Daten			
Messbereich Temperatur (NTC)	-10 ... +50 °C	Betriebstemp.	-10 ... +50 °C
Genauigkeit	±0.5 °C ±1 Digit	Lagertemp.	-40 ... +70 °C
Auflösung	0.1 °C	Speicher	3700
Messbereich Testo Feuchtesensor kapazitiv	0 ... +100 %rF	Gewicht	80 g
Genauigkeit	±3 %rF ±1 Digit	Batterietyp	Lithium-Batterie
Auflösung	0.1 %rF	Abmessung	82 x 52 x 30 mm
		Garantie	2 Jahre
		Batterie-Standzeit: 2,5 Jahre bei Messtakt 15 min (-10...+50 °C)	
		Messtakt: 10 s...24 h	
		Software: Microsoft Windows 95b / 98 / ME / 2000 / XP / Vista	