


Produktinformation

542 C7 542 B7

Produktaufbau

| | |
|--------------------------------|--|
| Trägermaterial | Flexibles Latex C- und B-Papier |
| Flexibilität | |
| Kornart | Korund |
| Streuung | leicht offen |
| Beschichtung | <input checked="" type="checkbox"/> Stearat <input type="checkbox"/> Spezialbeschichtung |
| Fertigungsbreite | <input type="checkbox"/> 1400 mm <input type="checkbox"/> 1430 mm <input checked="" type="checkbox"/> 1650 mm <input type="checkbox"/> andere |
| Form | |
| Geeignet für Schleifart | <input checked="" type="checkbox"/> Handschliff <input checked="" type="checkbox"/> Handmaschinenschliff <input type="checkbox"/> Maschinenschliff |



Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> P 12 | <input type="checkbox"/> P 16 | <input type="checkbox"/> P 24 | <input type="checkbox"/> P 30 | <input type="checkbox"/> P 36 | <input checked="" type="checkbox"/> P 40 | <input checked="" type="checkbox"/> P 50 | <input checked="" type="checkbox"/> P 60 | <input checked="" type="checkbox"/> P 80 | <input checked="" type="checkbox"/> P 100 | <input checked="" type="checkbox"/> P 120 | <input checked="" type="checkbox"/> P 150 | <input checked="" type="checkbox"/> P 180 | <input checked="" type="checkbox"/> P 220 | <input checked="" type="checkbox"/> P 240 |
| <input checked="" type="checkbox"/> P 280 | <input checked="" type="checkbox"/> P 320 | <input checked="" type="checkbox"/> P 360 | <input checked="" type="checkbox"/> P 400 | <input checked="" type="checkbox"/> P 500 | <input checked="" type="checkbox"/> P 600 | <input checked="" type="checkbox"/> P 800 | <input type="checkbox"/> P 1.000 | <input type="checkbox"/> P 1.200 | <input type="checkbox"/> P 1.500 | <input type="checkbox"/> P 2.000 | <input type="checkbox"/> P 2.500 | <input type="checkbox"/> ST 3.000* | <input type="checkbox"/> ST 6.000* | <input type="checkbox"/> ST 8.000* |

Werkstoffe

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-------|-------|------------|------|------|------------|-----------------|
| Aluminium | Buntmetall | Edelstahl | Stahl | Titan | Farbe Lack | Glas | Holz | Kunststoff | Stein/Porzellan |
|-----------|------------|-----------|-------|-------|------------|------|------|------------|-----------------|

Anwendungsschwerpunkte



Automobilindustrie | KTL-Grundierung



Automobilreparatur



Holz- und Möbelindustrie

- Optimale Anpassung an konturierte Oberflächen im Nass- und Trockenschliff durch geschmeidige Latex-Papierunterlage
- Bestes Abtragsverhalten durch hochwertiges Korund Schleifkorn
- Hohe Standzeiten bei der Bearbeitung von Spachtel, KTL-Grundierungen, Füller und Holzwerkstoffen durch staubabweisende Spezial-Stearatbeschichtung

