



ARTIKEL-NUMMER: STR50

Strongotherm brown - STR50

Handhabung von warmen Teilen in der Glasindustrie und
Entnahme von warmen Teilen für Kontakttemperaturen
bis 100 °C

Honeywell**Überblick****Artikelnummer**

STR50

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Hitzeschutz

Produktlinie

Hitze

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

NORTH

Branche

- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Glasindustrie
- Eisen- und Stahlindustrie
- Papierindustrie

Produktverwendung

Handhabung von warmen Teilen in der Glasindustrie und Entnahme von warmen Teilen für Kontakttemperaturen bis 100 °C

Eigenschaften und Nutzen**Funktion**

Frottée-Handschuh aus einer Mischung von Baumwolle, Polyester- und Nylonfasern (900 g/m²) Strickbund

Nutzen

KOMFORT Die Stricktechnik ermöglicht einen eng an der Hand anliegenden Handschuh und gute Beweglichkeit der Finger. Maximaler Komfort und mehr Robustheit sind gewährleistet. Durch den gerippten Bund wird guter Komfort der Handgelenke geboten, und das Risiko zu verhaken entfällt. 5-Finger-Handschuh für mehr Beweglichkeit der Finger und besseren Griff von heißen Gegenständen. **BESTÄNDIGKEIT** Die Luft wird zwischen den Frottée-Fäden eingefangen, sodass sich der Handschuh durch eine bessere Wärmedämmung auszeichnet. Baumwolle bietet mechanische Festigkeit und Isolierung gegenüber Kontakthitze. Die Mischung der Fasern sorgt für hohen Schnitzschutz (Stufe 3)

Technische Beschreibung

Beschreibung

Frottée-Handschuh aus einer Mischung von Baumwolle, Polyester- und Nylonfasern (900 g/m²) Strickbund

Produkttechnologie

Gestrickt

Strickstärke

7

Handschuh-/Trikotfarbe

Schwarz

Länge

30 cm

Unbedenklichkeit

Übereinstimmung mit den europäischen Standards

Tastgefühl

Class 5

Größen

7S to 11XXL

EN 407 - Hitze und/oder Feuer

Verhalten und/oder Feuer	X
Beständigkeit gegen Kontakthitze	1
Beständigkeit gegen Konvektionshitze	X
Beständigkeit gegen Strahlungshitze	X
Beständigkeit gegen kleine Metallspritzer	X
Beständigkeit gegen Spritzer geschmolzenen Metalls	X

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	3
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	3
Reißfestigkeit	4
Durchstichfestigkeit	X

Verpackungsetikett

Kennzeichnung

CE Honeywell STR50 XX EN 420 EN 388 : 334X EN 407 : X1XXXX

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

3

EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/08/13/0759

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/08/13/0759

Zertifizierungen

- EN 0075/797/162/08/13/0759

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 106

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungseinheit: 12 Paare Kartons mit 72 Paaren

Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Hinweise zur Reinigung erhalten Sie bei Honeywell Safety Products.