

vela[clip][®]
für Schrägsitzventile
Universell einsetzbar für alle
Schrägsitz- und KFR Ventile



| Produktinformation | Abmessung | Farbe | Bestellnummer | Baulänge |
|---|-----------|-------|---------------|----------|
| <p>Wärme- und Kälteisolierung, universell einsetzbar für alle gängigen Schrägsitz- und KFR-Typen. Bestehend aus einem zusammenklappbaren PEF-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Wärmeleitwert 0,036 W/mK bei 40 °C. Entleerungsöffnungen vorgeprägt. Lieferung incl. Verschlussclipe, mit handelsüblichen PE-Klebern diffusionsdicht verschließbar ($\mu \geq 5000$). In den Größen DN 15 bis DN 80 lieferbar.</p> | DN 15 | grau | 16730 | 130 mm |
| | DN 20 | grau | 16736 | 137 mm |
| | DN 25 | grau | 16740 | 150 mm |
| | DN 32 | grau | 16742 | 195 mm |
| | DN 40 | grau | 16745 | 215 mm |
| | DN 50 | grau | 16747 | 231 mm |
| | DN 65 | grau | 32096 | 248 mm |
| | DN 80 | grau | 12597 | 295 mm |