


Venduct® Universeller Flachlüfter

Die optimale Lösung unter Aufdachsolaranlagen



Kein Abschneiden oder Verlegen von alten, bereits vorhandenen Dachlüftern mehr nötig. Stattdessen kann der alte Lüfter durch den Venduct® Universellen Flachlüfter ersetzt werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Ammoniak- und Schadstoffbeständigkeit in den Herstellerangaben der Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen.

Der Venduct® Universelle Flachlüfter mit der Universellen Grundplatte passt sich unterhalb von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen perfekt an die jeweilige Pfannenform durch die obere und untere Plissierung an. Der Flachlüfter ermöglicht den universellen Einsatz für die umfassende Entlüftung des Daches auch unter Aufdachsolaranlagen.

Produktvorteile

- Ideal zur Installation unter Aufdachsolaranlagen
- Universell einsetzbar für Raumb- und Entlüftung
- Kein Absägen von Lüfterrohren notwendig
- Rohrleitungen müssen nicht verlegt werden
- Solaranlagen können lückenlos verlegt werden

Einsatzbereich

- **Venduct® Universeller Flachlüfter**
 - passend zu allen gängigen Tonziegeln und Dachsteinen
 - einsetzbar für Dachneigungen von 17,5° bis 65°
- **Venduct® Universeller Flachlüfter mit langer Schürze**
 - passend für stark profilierte Tonziegel und Dachsteine bis zu 60 mm
 - einsetzbar für Dachneigungen von 17,5° bis 65°

Material

Trageelement und Dom: Hart-PVC
Schürze: Weich-PVC

Artikelnummer

KG 9854 Venduct® Universeller Flachlüfter
KE 8253 Venduct® Universeller Flachlüfter mit langer Schürze

Verpackungseinheiten

KG 9854 10 Stück / Karton; 80 Stück / Palette
KE 8253 6 Stück / Karton; 24 Stück / Palette

TECHNISCHE DATEN

Abmessung (L/B)	KG 9854: Pfannenmaß 450 mm x 425 mm KE 8253: Pfannenmaß 540 mm x 440 mm
Dachneigungs-/Einstellungsbereich	versionsabhängig
Befestigung	auf Tragleitung mit zwei 4 mm Schrauben
Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig
Sonstiges	Baustoffklasse B2; für den problemlosen Anschluss von Anschlusschläuchen oder der HT-Leitung
Farben	KG 9854: Dunkelbraun (36), Terracotta (34), Anthrazit (30), Rot (04) KE 8253: Dunkelbraun (-0247), Anthrazit (-0429), Rot (-0100)
Wahlweise Anschluss mit	Adapter DN 100 (KG 968300), Adapter DN 125 (KG 979000)
Aufbauhöhe je nach Dacheindeckung	Frankfurter Pfanne = 50 mm, Tessiner Pfanne = 60 mm, Tegalit = 46 mm
Lüftungsquerschnitt	150 cm ² (ohne Adapter), 78,5 cm ² (mit Adapter DN 100), 113 cm ² (mit Adapter DN 125)

TS-SL#04/11-DE-0215. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.