Produktdatenblatt
HWV48+8ST

HW Kleinverteiler JUMBO mit Schraubklemme

Artikel-Nr.: 7230018
Typ: HWV48+8ST

Einfach und zuverlässig für die Hohlwand

passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen

Aufbauhöhe T+R	9 mm
Breite	365 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Höhe	775 mm
Höhe Ausschnitt HW	735 mm
Tiefe	98 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Teilungseinheiten	56
Farbe	weiß
Halogenfrei	-
Montageart	HW
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände) 10 K = 7,0 Watt 15 K = 11,5 Watt 20 K = 16,5 Watt 25 K = 21,5 Watt 30 K =27,0 Watt

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	• DIN EN 60670-1 • DIN EN 60670-24 • DIN EN 61439-1 • DIN EN 61439-3 • DIN 43871
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	• 1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO48+8) • 1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set) • N-Schraubklemme 6x16mm²; 28x10mm²r • PE-Schraubklemme 6x16mm²; 28x10mm²r
Empfohlener Zukauf	ADS12W

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de