

Kleinverteiler  
**AK 12**



**AK 12**

**Kleinverteiler**

**INDIVIDUALISIERBAR**

Artikelnummer: 73541201  
Maße: 250 x 200 x 122 mm

Kleinverteiler, 12 Teilungseinheiten, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm<sup>2</sup>, 10 Klemmstellen 6 mm<sup>2</sup>, oben 8 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen



Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

**Produkteigenschaften**

**elektrische Eigenschaften**

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Anzahl Reihen:	1
Schutzart:	IP65
Anzahl Teilungseinheiten:	12
Schutzklasse:	II

**Farben**

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

**Abmessungen**

Breite:	250 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	122 mm
Innenhöhe:	95 mm

**Materialeigenschaften**

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennverhalten nach UL 94:	HB
Brennverhalten nach VDE:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 Nm
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK07

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

## Zubehör

BST M20/sw - Belüftungsstutzen

BST M20 - Belüftungsstutzen

AK SGA-1 - Schloßgarnitur

AK AS - Abdeckstreifen