




CDA240D



## Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 40A 30mA Typ A

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

### Technische Merkmale

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsbetriebsspannung $U_e$            | 230 V             |
| Nennstrom                                   | 40 A              |
| Typ des Fehlerstromschutzes                 | A                 |
| Bemessungsfehlerstrom                       | 30 mA             |
| Frequenz                                    | 50 Hz             |
| Polanzahl                                   | 2 P               |
| Isolationsspannung                          | 500 V             |
| Stoßspannungsfestigkeit                     | 4000 V            |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom       | 6,24 W            |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 2000              |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele  | 4000              |
| Anschlussart                                | Schraubtechnik    |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter   | 16mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter     | 25mm <sup>2</sup> |
| Drehmoment                                  | 2,8Nm             |
| Anzahl Module                               | 2                 |
| Höhe installiertes Produkt                  | 83 mm             |
| Breite installiertes Produkt                | 35 mm             |
| Tiefe installiertes Produkt                 | 70 mm             |
| Betriebstemperatur                          | -25 bis 40 °C     |
| Lagerungstemperatur                         | -55 bis 70 °C     |