RUTENBECK







mit abgebrochenem Tragring

UAE-ClassEA iso-8/8 Up 0
138104070
ClassEA iso-Anschlussdose, geschirmt, 2-fach, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller, abbrechbarer Tragring für Stegversion
EAN: 4043921660188

Leistungsmerkmale	
Poligkeit	2 x 8-polig
Kombitragring	durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar
Abmessungen/Gewicht	
Breite	70 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	40 mm
Gewicht	145 g

Mechanische Eigenschaften	
Allgemein	
Schirmgehäuse	Zinkdruckguss
Schirmanschluss/Zugentlastung	Kombinierte Schirmkontaktierung und Zugentlastung mit variabler Kabelzuführung (+/- 30°)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP21
Sonstiges	halogenfrei
Steckverbinder/Buchse	
Bauart	DIN EN 60 603-7-51
Anschlusstechnik	LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AWG 26-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm bei PE, 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit ≥ 50-mal
Aufbau	Flexible Leiterplatte aus Polyimid mit mechanischen Federelementen (patentiert)
Kontakmaterial/-Oberfläche	1,5 µm Ni/0,8 µm Au

© 2014
Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 13.05.2016

Klagebach 33
58579 Schalksmühle
Telefon (0 23 55) 82-0
Telefax (0 23 55) 82-105

www.rutenbeck.de
mail@rutenbeck.de

Material Gehäuseteile	PBT
Lebensdauer (Steckzyklen)	min. 1000 Steckzyklen mit Steckern nach IEC 60 603-7

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	72 V DC, geeignet für TNV-Stromkreise gemäß DIN EN 60950-1:2011-01
Betriebsstrom	500 mA, bei 50 °C Umgebungstemperatur
PoE-Tauglichkeit	geeignet für PoE+ (Power over Ethernet) gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit	1000 V (Kontakt - Kontakt), 1500 V (Kontakt - Gehäuse)
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Kontaktwiderstand	Signalkontakt: 20 mΩ, Schirmkontakt: 100 mΩ
Farbcode	T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2

Übertragungstechnische Eigenschaften

ISO/IEC 11801 DIN EN 50173-1	ClassE_A, geschirmt
DIN EN 60 603-7-51	500 MHz, geschirmt

Prüf- und Kennzeichen

Kennzeichen	CE

© 2014
Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 13.05.2016

Klagebach 33
58579 Schalksmühle
Telefon (0 23 55) 82-0
Telefax (0 23 55) 82-105

www.rutenbeck.de
mail@rutenbeck.de