

Einsätze für Raumtemperaturregler  
El. Raumtemperaturregler UP  
Schiebeschalter, 24 V



Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.  
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.  
Mit Spreizbefestigung  
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).  
Klasse des Temperaturreglers: 1  
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Nennspannung: 24 V~,  
Nennstrom: 1 A

Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C,

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102., Schalttemperaturdifferenz  $\pm 0,5$  K.

Artikelnummer: 1096 U  
EA-Nummer: 4011395044131