



Your Personal Connection


WKK GmbH
An der Kleinbahn 2
41334 Nettetal-Kaldenkirchen
Deutschland

T +49(0)2157 13 89 0
F +49(0)2157 13 89 99
E verkauf@wkk-deutschland.de
W www.wkk-deutschland.de

Standard Kabelbinder

Standard Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind halogen- und silikonfrei und besitzen eine hohe Zugfestigkeit. Außerdem sind sie resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette.

Material	: Polyamid 6.6
Farbe	: Natur, Schwarz (UV-beständig)
Temperaturbereich	: -40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	: UL 94 V2
Spezifikation	: UL E75050, Lloyd 's, GL 59425-08HH



Länge A (mm)	Breite B (mm)	Ø (mm)	Zugkraft (N)	VPE
80	2,4	15	80	100/1000
90	2,4	16	80	100/1000
100	2,5	20	81	100/1000
120	2,5	30	81	100/1000
140	2,5	32	81	100/1000
160	2,5	38	81	100/1000
200	2,5	53	81	100/1000
140	3,6	33	182	100/1000
200	3,6	53	182	100/1000
292	3,6	76	182	100/1000
370	3,6	102	182	100/1000
120	4,8	24	220	100/1000
160	4,8	38	220	100/1000
200	4,8	50	220	100/1000
250	4,8	60	220	100/1000
300	4,8	76	220	100/1000
370	4,8	102	220	100
430	4,8	110	220	100
530	4,8	140	220	100

*Weitere Abmessung sind lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten.

Commerzbank Mönchengladbach

(BLZ: 310 400 15) Konto: 2995959
IBAN: DES7 3104 0015 0299 595900
BIC: COBADEFFXXX

Steuernummer: 11557490292
Steuernummer Ust-Id Nr.: DE 120501192
Amtsgericht Krefeld HRB Nr.: 10170

Die Lieferung erfolgt gemäß unseren Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.