01152283 HANSAMIX - Küchenarmatur mit Spülmaschinenventil

EAN: 4015474276604
static.hansa.com/01152283

- Küche
- Einhebelmischer, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrventil, mechanisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	**6.0 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Projection	**203 mm**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

ABP	**PA-IX 29662/IA**



© 2021 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 28.09.2021







Ersatzteile



SP01152283

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe	59912647
3	Befestigungsschraube, M50x1, SW45	59904890
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Dichtungskit	59912646
5.2	Hoher Sockel, 30 mm	59912710
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.9	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.10	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.13	Dichtung, 40.3x6	59911387
5.14	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
7	Auslauf	59912711
8	Luftsprudler, M24x1 A (2011-)	59913740
9	Griff	59910370
9.1	Oberteil, G1/2	59913457
9.2	O-Ring, d 45x2.5	59911151
10	Verbindungsnippel, G3/4xG3/8	59910940

© 2021 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 28.09.2021