



**Durgo** Das wartungsfreie  
Belüftungsventil  
Das Original

**10**  
JAHRE  
HERSTELLER-  
GARANTIE

Nestmann Vertriebs GmbH · Keimstraße 19A · D-63225 Langen

**Nestmann Vertriebs GmbH**

Tel.: +49 (0) 61 52/71 11 19 5

Fax: +49 (0) 61 52/71 11 19 6

www.durgo.de · info@durgo.de

## DIN Normen

### DIN 1986-100 / DIN EN 12056

Grundsätzlich gilt in Deutschland, dass jede Falleitung bis über Dach geführt werden muss.

### DIN EN 12056

Belüftungsventile können in Verbindung mit dem Hauptlüftungssystem als Ersatz für Umlüftungen oder indirekte Nebenlüftungen eingebaut werden.

### DIN 1986-100

In Ein- und Zweifamilienhäusern können Belüftungsventile für Falleitungen eingesetzt werden, wenn mindestens eine Falleitung im Hauptlüftungssystem über Dach geführt wird.

### DURGO

Wir gewährleisten über die DIN Normen (DIN 1986-100 u. DIN EN 12056) hinaus, die volle Funktionsfähigkeit für bis zu 12 angeschlossene Bäder. Auch wenn keine Leitung über Dach geführt wird.

## Und das mit 10 Jahren Garantie

**Postanschrift:**  
Nestmann Vertriebs GmbH  
Keimstraße 19A  
D-63225 Langen

**Lieferanschrift:**  
Nestmann Vertriebs GmbH  
Kurt-Schumacher-Ring 36  
D-64572 Büttelborn

**Bankverbindung:**  
Groß-Gerauer Volksbank  
Kto: 26 246 601  
BLZ: 508 925 00

Geschäftsführer: Christian Nestmann  
USt-IdNr.: DE815217434  
Amtsgericht Offenbach  
HRB 45067



Nestmann Vertriebs GmbH · Keimstraße 19A · D-63225 Langen

**Nestmann Vertriebs GmbH**

Tel.: +49 (0) 61 52/71 11 19 5

Fax: +49 (0) 61 52/71 11 19 6

www.durgo.de · info@durgo.de

## Ausschreibungstext / Beschreibung

### **Durgo Belüftungsventil für Abwasseranlagen**

Wartungsfreies Belüftungsventil aus schlagfestem ABS Kunststoff zum Einbau innerhalb von Gebäuden.

Freier Lufteinlass ohne Siebe oder Gitter, mit einer Dauerelastische Mikroporen-Membran.

Abnehmbare Frostschutzhaube.

Geprüft und zugelassen nach DIN EN 12 380.

10 Jahre Garantie.

Dim.	D (mm)	H (mm)	mit Isolierung		l/s**	Beispiele der Einsatzmöglichkeit
			D (mm)	H (mm)		
DN 15*	54	48	-	-	3,0	am Siphon
DN 20*	54	53	-	-	5,6	am Siphon
DN 25*	54	53	-	-	7,5	am Siphon
DN 32	54	61	-	-	6,9	am Siphon
DN 40	70	77	-	-	13,0	am Küchen Siphon
DN 50	84	98	120	120	17,0	bis 4 Bäder
DN 75	118	107	155	133	37,0	4 bis 6 Bäder
DN 90	140	121	180	143	48,0	6 bis 12 Bäder
DN 110	140	120	180	147	44,2	6 bis 12 Bäder

\* mit Außengewinde.

\*\*Gemessene Lufteinströmmenge nach DIN Norm EN 12380 in Liter die Sekunde, bei 2,5 mb (-250 Pa) Unterdruck im System. Der Maximalwert der Einströmmenge Entspricht 95% der Angeschlossenen Dimensionierung des Belüftungsventils.

**Postanschrift:**  
Nestmann Vertriebs GmbH  
Keimstraße 19A  
D-63225 Langen

**Lieferanschrift:**  
Nestmann Vertriebs GmbH  
Kurt-Schumacher-Ring 36  
D-64572 Büttelborn

**Bankverbindung:**  
Groß-Gerauer Volksbank  
Kto: 26 246 601  
BLZ: 508 925 00

**Geschäftsführer:** Christian Nestmann  
USt-IdNr.: DE815217434  
Amtsgericht Offenbach  
HRB 45067



**Durgo**  
Das Original

Das wartungsfreie  
**Belüftungsventil**

### Funktion einer schwimmergesteuerten Hebeanlage mit Durgo Belüftungsventil

