

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Schrägsitzventil ohne / mit Entleerung, steigende Spindel,
Marktmodell nicht DVGW, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 10 - 32) PA - IX 19362/I

Artikelnummer: 00 1405 DN00 001 ohne Entleerung mit EPDM-Dichtungen
00 1410 DN00 001 mit Entleerung mit EPDM-Dichtungen
00 1405 DN00 002 ohne Entleerung mit PTFE-Dichtungen
00 1410 DN00 002 mit Entleerung mit PTFE-Dichtungen



Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: max. EPDM 90°C / PTFE 110°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing
Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM / PTFE
Oberteildichtung: EPDM / PTFE
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80
L	58	58	61	74	94	115	140	175	202

L = Gehäuselänge

Ersatzteile

Entleerungsventil: 00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten