


> **R851VT**

Kugelhahn für Trinkwasser, mit Pressanschluss (für Kupferrohre gemäß EN 1057; für Rohre aus Edelstahl gemäß EN 10217-7 und EN 10312; für Rohre aus C-Stahl gemäß EN 10305-3(Heizung)), für Rohre mit durchgehender Isolierung. Voller Durchgang.
Temperaturbereich: 5÷110 °C, mit Spitzen von 120 °C über kurze Zeiträume
Maximaler Betriebsdruck bei 20 °C mit Wasser und nicht brennbaren technischen Gasen:
3,5 MPa (35 bar) für Ø 15 - Ø 18 - Ø 22
2,8 MPa (28 bar) für Ø 28 - Ø 35
DIN DVGW NW-6102BT0545
ÖVGW W 1.499



Art.-nr.	Größe	Zangenprofil	Ausführung	Griffvariante	Grifffarbe	Bemerkung
R851VY102	Pressanschluss Ø 18 x Pressanschluss Ø 18	V - SA - M	Messing	T-Griff	Inlay grün, rot, blau	Für Rohre mit durchgehender Isolierung
R851VY103	Pressanschluss Ø 15 x Pressanschluss Ø 15	V - SA - M	Messing	T-Griff	Inlay grün, rot, blau	Für Rohre mit durchgehender Isolierung
R851VY104	Pressanschluss Ø 22 x Pressanschluss Ø 22	V - SA - M	Messing	T-Griff	Inlay grün, rot, blau	Für Rohre mit durchgehender Isolierung
R851VY105	Pressanschluss Ø 28 x Pressanschluss Ø 28	V - SA - M	Messing	T-Griff	Inlay grün, rot, blau	Für Rohre mit durchgehender Isolierung
R851VY106	Pressanschluss Ø 35 x Pressanschluss Ø 35	V - SA - M	Messing	T-Griff	Inlay grün, rot, blau	Für Rohre mit durchgehender Isolierung

Art.-nr.	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	kvs
R851VY102	15	100	50	80	16	78	12,7
R851VY103	15	100	50	81	17	78	12,7
R851VY104	20	116	58	90	20	78	24,6
R851VY105	25	122	61	98	25	78	48,5
R851VY106	32	130	65	108	30	78	98,0

> **R851VTS**

Kugelhahn für Trinkwasser, mit Innengewinde und Pressanschluss (für Kupferrohre gemäß EN 1057; für Rohre aus Edelstahl gemäß EN 10217-7 und EN 10312; für Rohre aus C-Stahl gemäß EN 10305-3(Heizung)), mit Entleerung, für Rohre mit durchgehender Isolierung. Voller Durchgang.
Temperaturbereich: 5÷110 °C, mit Spitzen von 120 °C über kurze Zeiträume
Maximaler Betriebsdruck bei 20 °C mit Wasser und nicht brennbaren technischen Gasen:
3,5 MPa (35 bar) für Ø 15 - Ø 18 - Ø 22
2,8 MPa (28 bar) für Ø 28
DIN DVGW NW-6102BT0545
ÖVGW W 1.499



Art.-nr.	Größe	Größe Entleerung	Zangenprofil	Ausführung	Griffvariante	Grifffarbe	Bemerkung
R851VY152	1/2" IG (Rp, EN 10226) x Pressanschluss Ø 18	1/4"	V - SA - M	Messing	T-Griff	Inlay grün, rot, blau	Mit Entleerung, für Rohre mit durchgehender Isolierung
R851VY153	1/2" IG (Rp, EN 10226) x Pressanschluss Ø 15	1/4"	V - SA - M	Messing	T-Griff	Inlay grün, rot, blau	Mit Entleerung, für Rohre mit durchgehender Isolierung
R851VY154	3/4" IG (Rp, EN 10226) x Pressanschluss Ø 22	1/4"	V - SA - M	Messing	T-Griff	Inlay grün, rot, blau	Mit Entleerung, für Rohre mit durchgehender Isolierung
R851VY155	1" IG (Rp, EN 10226) x Pressanschluss Ø 28	1/4"	V - SA - M	Messing	T-Griff	Inlay grün, rot, blau	Mit Entleerung, für Rohre mit durchgehender Isolierung

Art.-nr.	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	kvs
R851VY152	15	84	34	81	17	78	25	12,7
R851VY153	15	84	34	81	17	78	25	12,7
R851VY154	20	95	37	91	21	78	31	24,6
R851VY155	25	105	44	98	25	78	39	48,5

