WasserGeräte
Internationaler Hersteller von Wasserzählern

Zapfhahnzähler zur Montage für Schlauchanschluss

Zapfhahnzähler

Waschtischzähler zur Montage zwischen Eckventil und Armatur

- Drehbare 8-Rollenzählwerke, Ablesung in jeder Lage
- Volltrockenläufer
- Für Kalt- und Warmwasser
- Für folgende Einbaulagen: waagerecht, senkrecht, Fallrohr
- MID zugelassen
- Höchste Messgenauigkeit
- Absolute Korrosionsbeständigkeit
- Auf Wunsch mit Schutzdeckel

CE Impuls M-Bus MID

DVGW MITGLIEDS-UNTERNEHMEN

WasserGeräte
Internationaler Hersteller von Wasserzählern

Technische Daten: ZHZ bzw. WTZ, mit 8-stelligem Rollenzählwerk

ZHZ, WTZ – mit 8-stelligem Rollenzählwerk			
Temperatur	T		50, 90
Nennweite	DN	mm	15
Kleinster Durchfluss	Q_1 H Q_1 V	m^3/h m^3/h	0,03125 0,05
Übergangsdurchfluss	Q_2 H Q_2 V	m^3/h m^3/h	0,05 0,08
Dauerdurchfluss	Q_3	m^3/h	2,5
Überlastungsdurchfluss	Q_4	m^3/h	3,125
Messgenauigkeitsbereich	Q_3/Q_1 H Q_3/Q_1 V		80 50
Ratio	Q_2/Q_1		1,6

Zapfhahnzähler

Zähler Bauart		Kaltwasser		Warmwasser	
Baulänge	mm	80	110	80	110
Max. Betriebstemperatur	°C	50		90	
Anzeigebereich min.	l	0,1			
Anzeigebereich max.	m^3	99.999			
Druckstufe	bar	0,3 - 10			

Waschtischzähler

Zähler Bauart		Kaltwasser	Warmwasser
Baulänge	mm	80	
Max. Betriebstemperatur	°C	50	90
Anzeigebereich min.	l	0,1	
Anzeigebereich max.	m^3	99.999	
Druckstufe	bar	0,3 - 10	

Für unser Zubehör, laden wir Sie herzlich ein unsere Webseite unter www.wasser-geraete.de zu besuchen

Druckverlustkurve



Fehlerkurve