

Wöhler VIS 300 / 350 Videoinspektionskamera



Technische Daten

Monitor	Maße Gehäuse	176 x 114 x 32 mm
	TFT-Display	7" / 16:9 Format
	Video-Out	FBAS-Signal
	Gewicht	400 g
	Stromversorgung	Platz für 2 Wechselakkus je 12 V / 2600 mAh oder über Netzteil
	Standzeit	Max. 2 Akkus je 120 min = 4 h (Akkuanzeige im Display)
Wöhler Dreh-/Schwenkkamerakopf Ø 40	Typ	1/3" COLOR CMOS
	Pixel	768 x 576 (PAL) 656 x 492 (NTSC)
	Objektiv	f = 2,3 mm, F = 2,5
	Bilderfassungswinkel Diagonal	137°
	Lichtquellen	12 weiße LEDs
	Schutz	Wasserdicht nach IP 67
	Maße	Ø 40 mm x 60 mm
	Arbeitstemperatur	0...40 °C, RH 95 % MAX
	Lagertemperatur	-20...50 °C, RH 95 % MAX
Wöhler Miniaturkamerakopf Ø 26	Typ	1/3" COLOR CMOS
	Pixel	768 x 576 (PAL) 656 x 492 (NTSC)
	Objektiv	f = 2,3 mm, F = 2,5
	Bilderfassungswinkel Diagonal	128°
	Lichtquellen	12 weiße LEDs
	Schutz	Wasserdicht nach IP 68 (druckwasserdicht)
	Maße	Ø 26 mm x 38 mm
	Arbeitstemperatur	0...40 °C, RH 95 % MAX
	Lagertemperatur	-20...50 °C, RH 95 % MAX
Schubstange	Länge	20 m
	Durchmesser	6,5 mm
Doppelschalenkoffer	Maße	51 x 43 x 17 cm (L x B x H)
	Gesamtgewicht	8,2 kg
Längenmessung	Elektronische Meterzählung	
	Genauigkeit	±5 %
Speicherung (Wöhler VIS 350)	Aufnahme	4 GB SD-Karte (5 h Aufnahmezeit)
	Schnittstelle	Mini USB-Anschluss

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd

Gneisenaustraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de