

Wanneneinbau-Technik

Duschwannenfüße | Stahl/Mineralguss/Acryl

Vorteile:

- Höhenverstellung durch Ziehen an der Schnur
- Dadurch kann auch bei größeren Wannens eine sichere Mittelabstützung erfolgen
- Mit ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

Höhenverstellung EasyLift – Produktbeschreibung

- EasyLift-Wannenfuß zur Abstützung von extra- und superflachen Duschwannen in Verbindung mit der Montage eines Montage Rahmens SF
- höhenverstellbar von 65 bis 190 mm
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

Montage in Verbindung mit Montagerahmen



SF Rechteck 120/120 Universal Seite 20



SF Rechteck XL 100/180 Universal Seite 22



SF Rechteck 150/180 Seite 23





SF Rechteck 100/100 Acryl Seite 24



SF 5-Eck / 1/4-Kreis Seite 26

Höhenverstellung EasyLift



Bestellangaben

Artikel-Nr.	VE 1	VE 2	PG
150 193	1	25	1

Hinweis

Der EasyLift ist nur zur Abstützung von **Duschwannen, die in Verbindung mit den MEPA-Montagerahmen SF** (150 181, 150 182, 150 183, 150 184 und 150 185) montiert werden sollen, freigegeben.

Eine Produktfreigabe oder ein Garantieanspruch für die Nutzung des EasyLifts in der Verbindung mit anderen Montagesystemen von MEPA und insbesondere denen ande-