



WDF-05

FÜR DIE PERFEKTE VERBINDUNG

Sehr schnelle, blauer, thixotroper PVC-Klebstoff zum Kleben von (flexiblen) Schläuchen, Rohren, Muffen und Formstücken.

- Für Druck- und Abflußsystemen
- Besonders geeignet für Anwendungen in Feuchtbereichen, Schwimmbäder und Whirlpools
- Geeignet für flexible Schläuche und Hart-PVC
- Für Press- und Fugenpassungen (spaltfüllend)
- Toleranzen: Presspassung max. 0.2 mm / Spaltpassung max. 0.8 mm (flexible Schläuche max. 0.3 mm)
- Geeignet für Durchmesser ≤ 160 mm
- Maximum 16 bar (PN 16)



WRAS

EN 14814

EN 14680

CE

Griffon ist eine Marke von Bison International.

Griffon.
Speziell für den Profi.

www.griffon.eu

WDF-05

FÜR DIE PERFEKTE VERBINDUNG



Sehr schnelle, blauer, thixotroper PVC-Klebstoff

GEBRAUCHSHINWEISE



SCHRITT 1

Rohre rechtwinklig absägen, entgraten und anschrägen.



SCHRITT 2

Kleboberflächen mit Griffon Cleaner reinigen.



SCHRITT 3

Klebstoff schnell und gleichmäßig rundum (4-6x) auf beide Klebflächen auftragen (auf das Rohr dick, in die Muffe dünn).



**EINFACH
SCHNELL
ZUVERLÄSSIG**



SCHRITT 4

Teile direkt zusammenfügen. Klebstoffrückstände entfernen. Die Verbindung 10 Minuten lang nicht belasten.

SPECIAL KUNSTSTOFF-VERPACKUNG

SNELLVERSCHLUSS

ROSTET NICHT UND
BEULT NICHT EIN



IMMER LEICHT ZU ÖFFNEN UND ZU
VERSCHLIESSEN, SOGAR MIT
KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE

DAUERHAFT

ERGONOMISCHE KAPPE MIT
KOMFORTABLEM HALTEGRIF



BÜRSTE IN VERSCHLUSSKAPPE
INTEGRIERT

GLEICHMÄSSIGE
KLEBSTOFFVERTEILUNG



EINFACHE UND SCHNELLE
AUFTRAGUNG DES KLEBSTOFFS

TROCKNUNGSZEITEN*

Ø	16 - 50 mm			63 - 110 mm			125 - 160 mm		
°C	5 bar	10 bar	16 bar	5 bar	10 bar	16 bar	5 bar	10 bar	16 bar
5°C - 15°C	30 min	1 Stunde	4 Stunden	1 Stunde	2 Stunden	8 Stunden	4 Stunden	16 Stunden	32 Stunden
>15°C	15 min	30 min	2 Stunden	30 min	1 Stunde	4 Stunden	2 Stunden	8 Stunden	16 Stunden
Flexible Schläuche 24 Stunden									

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

BENUTZEN SIE DIESES PRODUKT IN KOMBINATION MIT:

