

# Öldüsen-Austauschspiegel – Düsentausch leicht gemacht



Sprühmuster	Voll	Hohl	Allzweck	Halbhohl
Fluidics Instruments	S/SF	H/HF	-	-
STEINEN	S/ST/ST	H/HT/PH	Q/QT	-
Danfoss	SFD/SD/SR/S	HFD/HD/HR/H	-	B
DELAVAN	B	A	W	E
Monorch	R	NS	-	PLP
OEG	<b>S</b>	<b>H</b>	<b>S</b>	<b>H</b>

### Umrechnungstabelle (für Heizöl EL):

1 USgal	=	3,179 kg	=	3,785 l
1 kg	=	0,315 USgal	=	1,19 l
1 l	=	0,264 USgal	=	0,840 kg

Gilt bei +20 °C, 10 bar, Dichte 0,84 kg/l.

### Durchsatzstabelle:

Düsengröße	USgal/h	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar
0,40	1,04	1,13	1,20	1,29	
0,50	1,34	1,45	1,54	1,65	
0,65	1,80	1,94	2,06	2,19	
0,75	2,11	2,26	2,40	2,56	
0,85	2,58	2,77	2,93	3,12	
1,00	3,06	3,29	3,48	3,69	
1,25	3,96	4,14	4,38	4,66	
1,75	5,46	5,84	6,18	6,57	
2,00	6,25	6,70	7,08	7,53	
2,25	7,05	7,55	7,99	8,48	
2,50	7,85	8,40	8,88	9,44	

Durchschnittlicher Durchsatz bei verschiedenen Drücken in kg/h.

M



Kostenfrei:

0800 6 343662 0800 2 81727 0800 5 63950

Weltweite Nr.: 0049 5152 699-0



Kostenfrei:

0800 6 343292 0800 2 81728 0800 5 63941

Weltweite Nr.: 0049 5152 699-2000



# Die OEG Öldüse!



**36** MONATE GARANTIE  
MONTHS WARRANTY  
MOIS DE GARANTIE

**100%** getestet

- modernste Technologie
- vollautomatische Fertigung
- professionelle Qualitätsprüfung
- 100 % Kontrolle des Sprühbildes für eine optimale Verbrennung
- einzigartige, schützende Doppelfiltertechnologie für alle Größen
- hochpräzise, reproduzierbare Düsenbohrung durch exakte, automatisierte Fertigung und Prüfung
- prüfölbenezt verpackt für eine langjährige Lagerfähigkeit



OEG Öldüsen




➔








Die universelle OEG Düse ersetzt Öldüsen aller Fabrikate!

<sup>A</sup> ab Kaufdatum, bei Heizöl EL nach DIN51603-1, mindestens jährlichem Filterwechsel oder bei Verschmutzung entsprechend früher, nur bei Einsatz von OEG-SIKU-Filtereinsätzen und Einbau durch das Fachhandwerk. Stand 01.01.2016

M



OEG GmbH  
Industriestraße 1 • D-31840 Hess. Oldendorf



Bestellung per E-Mail:  
verkauf@oeg.net



Informationen im Internet:  
www.oeg.net

\* AKTUELLE PREISE: ONLINE UNTER WWW.OEG.NET