

Produktdatenblatt

Product Data Sheet

**LED Unterbaulicht Poollicht RGB 2W dimmbar IP68 Fernbedienung batteriebetrieben
3x AA**



Basis Daten

Base Data

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	UBRGB1
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx
IP Schutzklasse <i>IP Protection Class</i>	68

Elektrische Daten

Electrical Data

Maximale Leistung in W Maximum wattage in W	2
Batterietyp pro Leuchte <i>Type of battery for each Lamp</i>	3 x AA 1,5V
Batterietyp Fernbedienung <i>Type of battery for the remote controle</i>	1 x CR2025
Betriebsfrequenz in Hz Operating Frequenz in Hz	50/60
Betriebstemperatur in °C <i>Working temperature in °C</i>	+10 bis +40

Photometrische Daten

Photometrical Data

Bemessungsleistung in W <i>Rated wattage in W</i>	2
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	2
Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	45
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	45
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	30000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lamp lifespan in h</i>	30000
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	30000
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Warmweiß Warm White
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	3000
Abstrahlwinkel in ° <i>Beam Angle in °</i>	120
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	< 80
Farbconstistenzlevel <i>Level of Color Consistance</i>	-

Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i>	< 1
Startzeit in s <i>Starting time in s</i>	< 1
Energieeffizienzklasse <i>Energy efficiency class</i>	A
Dimmbar <i>Dimmable</i>	Ja Yes

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Länge in mm <i>Length in mm</i>	82
Breite in mm <i>Width in mm</i>	22
Höhe in mm <i>Height in mm</i>	85
Gewicht in g <i>Weight in g</i>	65

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces/</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
UBRGB1	4251351800382	1	130 x 110 x 40	100	0,572
UBRGB1	4251351800382	40	430 x 280 x 250	6400	30,1