



DCS 356 NT

18 Volt oszillierendes Akku-Multi-Tool (Basisversion)

- Neue Generation des leistungsstarken Multi-Tools aus der XR Akku-Serie
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen ermöglicht optimale Anpassung an das zu bearbeitende Material und an die jeweiligen Einsatzwerkzeuge
- Großdimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter gewährleistet perfekte Maschinenkontrolle bei allen Anwendungen
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme
- Serienmäßiger Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller
- Spürbare Reduzierung von Vibrationen und Geräuschpegel und damit ermüdungsärmeres und präziseres Arbeiten durch neukonzipierte Oszillationsgabel
- Kombiniertes Tiefen- und Seitenanschlag ermöglicht hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch vollgummiertes Gehäuse
- Präzise Arbeitsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen durch integrierte LED-Arbeitslampe
- Kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System und damit freie Sicht auf einen staubfreien Einsatzbereich
- Delta-Schleifteller mit Klettfix-System für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schleifblätter
- Serienmäßig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
- Einsetzbar mit alle 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Serienmäßig in T STAK-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder Flexvolt-Akkus bzw. für das DeWALT „Akku Plus“-System

Serienmäßiger Lieferumfang

- Kombiniertes Tiefen- und Seitenanschlag
- Multifit-Zubehöradapter
- Airlock-Absaugadapter
- Montagewerkzeug

- T STAK-Box II
29-tlg. Zubehör-Set mit:
- 1 x Sägeblatt für Holz (40 Zahn / 31 x 43 mm)
- 1 x Sägeblatt für Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm)
- 1 x Schleifplatte
- 8 x Schleifpapier (K 60)
- 8 x Schleifpapier (K 120)
- 9 x Schleifpapier (K 240)
- 1 x fester Spachtel

Technische Daten

Akku-Technologie	alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
Oszillation	0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge	ja
Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus)	1,5 bzw. 1,7 kg
Schalldruckpegel (LPA)	79 db(A)
Schalleistungspegel (LWA)	89 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)
Vibrationen	10,5 m/s ²
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s ²
EAN-code	5035048726532