HOTSchott

Alu-Butyl



EISEDICHT®

EINFACH. SICHER. DICHT.

Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche:	Selbstklebende Manschette zur Abdichtung von hitzeführenden Durchdringungen durch die luftdichte Ebene, z. B. bei Beton, Kalksandstein, Holzfeinfaserplatten, OSB-Platten. Hitzebeständig bis 250 °C.

Klebekragen

Material:	Aluminium-Kunststoff-Verbundfolie / Butylkautschuk
Farbe:	braun / schwarz
Dicke:	ca. 0,1 mm Verbundfolie / ca. 1 mm Butylkleber
Butyldichte:	ca. 1,5 g / cm^3 (DIN EN ISO 10563)
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit:	sehr gut

Flexible Dicht-Tülle

Material:	Hitzestabilisiertes Silikon
Farbe:	rot
Härte:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Dichte:	1,17 g / cm^3 (DIN EN ISO 1183-1A)
Reißfestigkeit:	≥ 8 MPa (DIN 53504-S2)
Temperaturbeständigkeit:	-50 °C bis +200 °C (kurzzeitg 250 °C)
UV-Beständigkeit:	sehr gut

Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemp.:	+5 °C bis +40 °C
Halogenfrei:	ja
Verarbeitungshinweise:	Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden.

Die Angaben in unserem Datenblatt geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns Änderungen sowie Weiterentwicklung unserer Produkte vor.