



Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche:

Selbstklebende Manschette zur Abdichtung von Durchdringungen durch die luftdichte Ebene, z. B. bei Dampfbremsen, Unterspannbahnen.

Klebekragen

Material:

HDPE Trägerfolie (Tyvek®) / Polyacrylat Haftkleber

Grundfarbe:

weiß

Dicke:

ca. 0,2 mm Tyvek®-Trägerfolie / ca. 0,12 mm Haftkleber

Klebekraft:

> 25N/25mm

Zugfestigkeit:

> 50N/25mm

Temperaturbeständigkeit:

-30 °C bis +100 °C

UV-Beständigkeit:

sehr gut

Flexible Dicht-Tülle

Material:

EPDM

Farbe:

schwarz

Härte:

60 ± 5 Shore A (DIN ISO 48)

Dichte:

1,15 g / cm³ (DIN ISO 1183-1)

Zugfestigkeit:

11,6 MPa (DIN ISO 37)

Temperaturbeständigkeit:

-30 °C bis +100 °C

UV-Beständigkeit:

sehr gut

Lagerung:

kühl und trocken

Verarbeitungstemp.:

+5 °C bis +40 °C

Halogenfrei:

ja

Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein.
Falten und Knicke sind zu vermeiden.