


Produktinformation 051 W

Produktaufbau

Trägermaterial Fiber

Flexibilität 

Kornart Keramik

Streuung Dicht

Beschichtung Stearat Spezialbeschichtung

Fertigungsbreite 1400 mm 1430 mm 1650 mm andere

Form 

Geeignet für Schleifart Handschliff Handmaschinenschliff Maschinenschliff



Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

P 12 P 16 24 P 30 36 40 P 50 60 80 P 100 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 6.000* ST 8.000*

Werkstoffe

Aluminium
 Buntmetall
 Edelstahl
 Stahl
 Titan
 Farbe Lack
 Glas
 Holz
 Kunststoff
 Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte



Schweißnahtbearbeitung



Stahlblech anfasen



Werkstückentgratung

- Sehr hohes Zerspanungsvolumen durch Hochleistungs-Keramik Schleifkorn
- Optimale Kraftübertragung durch sehr steife Fiberunterlage
- Hohe Standzeit durch neuartige Kühlbeschichtung

