Produktinformation

540F

Produktaufbau

Trägermaterial	F-Papier
Flexibilität	niedrig 1 — 5 — 10 hoch
Kornart	Korund
Streuung	Dicht
Beschichtung	☐ Stearat ☐ Spezialbeschichtung
Fertigungsbreite	☐ 1400mm ☐ 1430mm ☒ 1650mm ☐ andere
Form	
Geeignet für Schleifart	☒ Handschliff ☒ Handmaschinenschliff ☒ Maschinenschliff

Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

☐ P 12	☐ P 16	☐ P 24	☐ P 30	☐ 36	☒ 40	☐ 50	☒ 60	☒ 80	☐ 100	☒ 120	☒ P 150	☒ P 180	☐ P 220	☐ P 240
☐ P 280	☐ P 320	☐ P 360	☐ P 400	☐ P 500	☐ P 600	☐ P 800	☐ P 1.000	☐ P 1.200	☐ P 1.500	☐ P 2.000	☐ P 2.500	☐ ST 3.000	☐ ST 6.000	☐ ST 8.000

Werkstoffe

Aluminium | **Buntmetall** | **Edelstahl** | **Stahl** | Titan | Farbe Lack | Glas | Holz | Kunststoff | Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte

Coil und Feinblechbearbeitung

Allgem. Anwendung auf Ständerschleifmaschinen

Allgemeine Metallbearbeitung

- Hohe Abtragsraten durch stabile F-Papierunterlage
- Lange Standzeit durch hohes Schleifkornpotential
- Gleichmäßiges Schliffbild durch präzisionsgestreutes Schleifkorn