

Produktinformation 514D | 514C2

Produktaufbau

Trägermaterial

Latexhaltiges, stabiles D- bzw. flexibles C-Papier

Flexibilität

niedrig 1 5 10 hoch

Kornart

Korund

Streuung

weit offen

Beschichtung

☒ Stearat P 150 - P 800 ☐ Spezialbeschichtung

Fertigungsbreite


☐ 1400mm ☐ 1430mm ☒ 1650mm ☐ andere

Form



Geeignet für Schleifart

☒ Handschliff ☒ Handmaschinenschliff ☒ Maschinenschliff



Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

☐ P 12 ☐ P 16 ☐ P 24 ☐ P 30 ☐ P 36 ☒ P 40 ☐ P 50 ☒ P 60 ☒ P 80 ☒ P 100 ☒ P 120 ☒ P 150 ☒ P 180 ☒ P 220 ☒ P 240
☒ P 280 ☒ P 320 ☒ P 360 ☒ P 400 ☒ P 500 ☒ P 600 ☒ P 800 ☐ P 1.000 ☐ P 1.200 ☐ P 1.500 ☐ P 2.000 ☐ P 2.500 ☐ ST 3.000 ☐ ST 6.000 ☐ ST 8.000

Werkstoffe

Aluminium Buntmetall Edelstahl Stahl Titan Farbe Lack Glas Holz Kunststoff Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte



Autoreparatur



Möbelindustrie



Windkraftanlagen

- Geschmeidige Latexpapierunterlage für beste Anpassung an alle Schleifflächen
- Erhöhte Standzeiten durch optimierte Schleifkornstreuung und schleifstaubabweisende Stearatbeschichtung

